

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/chlodnica-wodna-spawalnicza-s-aquacool-1000-p-9913.html>



Chłodnica wodna spawalnicza S-AQUACOOL 1000

Cena brutto	2 100,45 zł
Cena netto	1 707,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020714
Kod producenta	10020714
Kod EAN	4260223024016
Sku	1000264

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-AQUACOOL 1000**

Spawanie prądem powyżej 150 A, zwłaszcza w dłuższych cyklach pracy, wymaga odpowiedniego chłodzenia uchwytu. Wiele spawarek, mimo iż wyposażone są w odpowiednie przyłącze, nie ma w zestawie odpowiedniej chłodnicy, przez co użytkownik nie może wykorzystać całego potencjału urządzenia. **Chłodnica wodna niemieckiej marki Stamos Selection nie tylko pozwala osiągnąć pełną wydajność spawarki, ale także przedłużyć jej żywotność.** Sprawny obieg wody i skuteczne odprowadzanie ciepła z uchwytu zostało osiągnięte poprzez wykorzystanie w urządzeniu wydajnej pompy, wentylatora, miedzianej wężownicy i aluminiowego radiatora.

Cechy i funkcje:

- - **Wydajność** - system chłodzenia oparty na cieczy, aluminiowym radiatorze i wentylatorze,
- - **Mobilność** - kompaktowe wymiary, niewielka waga i wygodna rączka ułatwiają przenoszenie urządzenia,
- - **Wytrzymałość** - urządzenie zostało stworzone z myślą o pracy w fabrykach czy hutach, więc jego konstrukcja jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne,
- - **Wygoda** - duży zbiornik na ciecz (9 L) z tworzywa sztucznego, przezroczysta podziałka i dwukolorowe szybkozłączki zwiększają komfort pracy,
- - **Uniwersalność** - może pracować ze spawarkami MIG MAG (migomatami) oraz TIG.

Aby uchronić urządzenie od rdzy, zaleca się wykorzystywanie do chłodzenia wody destylowanej lub chłodziwa.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-AQUACOOL 1000**
- - Nr katalogowy - **2714**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Moc - **260 W**
- - Napięcie - **230 V**
- - Pojemność zbiornika - **9 l**
- - Przepływ - **8,5 l / min**
- - Zakres temp. roboczej - **od 20 do 60C**
- - Wydajność chłodzenia - **1600 W (1 l / min)**
- - Maks. ciśnienie - **3 bar**
- - Klasa ochrony - **IP21**
- - Wymiary (DxSxW) - **49 x 25 x 40 cm**
- - Waga - **13,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **60 x 38 x 44 cm**
- - Waga wysyłki - **15,2 kg**

W zestawie:

- - Szybkozłączki do przewodów układu chłodzenia (2 szt.),
- - Obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej (2 szt.),
- - Instrukcja obsługi w języku polskim.

