

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/d-lux-kostka-brukowa-1000-ml-p-73.html>

D-LUX - Kostka brukowa 1000 ml

Cena	46,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Produkt oryginalny D-LUX | Wysyłka tego samego dnia do 14:00 | Darmowa dostawa od 170 zł | 14 dni na zwrot

D-LUX Kostka Brukowa 1L – podjazd, taras i parking jak nowe

Kostka brukowa narażona jest na zabrudzenia z którymi zwykle mycie wodą sobie nie radzi: smary i oleje z samochodów, zielone naloty glonów, wykwity wapienne i plamy różnego pochodzenia. Im dłużej zaniedbana, tym trudniej wrócić do pierwotnego wyglądu. **D-LUX Kostka Brukowa to skoncentrowany preparat w unikalnej formule dwufazowej** — wstrząśnięcie łączy obie fazy i aktywuje pełną moc czyszczącą. Głęboko wnika w porowatą strukturę kostki, rozkładając tłuszcze, smary i osady organiczne. Daje efekt restauracyjny nawet na silnie zaniedbanej nawierzchni.

Dlaczego D-LUX Kostka Brukowa wyróżnia się na tle innych środków?

- ✓ **Formuła dwufazowa** — wstrząśnięcie aktywuje obie fazy i zapewnia pełne możliwości czyszczące w jednym preparacie.
- ✓ **Silnie pieniący** — głęboko wnika w porowatą powierzchnię kostki i usuwa zabrudzenia z samego środka poru.
- ✓ **Wydajny koncentrat** — 500-1000 ml preparatu na 10L wody. Jedno opakowanie 1L daje 10-20L roztworu roboczego.
- ✓ **Usuwa zanieczyszczenia przemysłowe** — smary, oleje, substancje smoliste, tłuszcze techniczne.
- ✓ **Usuwa zielone naloty** — glony, mchy, porosty i brunatne naloty biologiczne.
- ✓ **Usuwa wykwity wapienne** — białe wykwity solne, zaprawę i osady wapienne.
- ✓ **Szeroka kompatybilność** — kostka betonowa, klinkier, kamień naturalny, lastryko, trawertyn, beton.
- ✓ **Bezpieczny po spłukaniu** — dla ludzi i zwierząt domowych.

Co usuwa D-LUX Kostka Brukowa?

Rodzaj zabrudzenia	Gdzie najczęściej występuje
<input type="checkbox"/> Smary i oleje silnikowe	Podjazdy garażowe, parkingi, warsztaty
<input type="checkbox"/> Zielone naloty i mchy	Zacienione i wilgotne miejsca, tarasy, chodniki
<input type="checkbox"/> Wykwity wapienne	Białe plamy na betonie i spoiny po opadach
<input type="checkbox"/> Ślady opon	Czarne ślady na podjazdach i miejscach parkingowych
<input type="checkbox"/> Plamy różnego pochodzenia	Zacieki cementowe, rdzawe plamy po ogrodzeniach
<input type="checkbox"/> Brud eksploatacyjny	Kurz, błoto i osady z intensywnie użytkowanych nawierzchni

Gdzie stosować D-LUX Kostka Brukowa?

- Domy prywatne**— podjazdy, tarasy, chodniki, patio, kostka przy domu.
- Parkingi i garaże**— parkingi podziemne i naziemne, miejsca postojowe.
- Stacje benzynowe i bazy transportowe** — nawierzchnia wokół dystrybutorów i myjni.
- Warsztaty i hale produkcyjne**— posadzki betonowe i klinkierowe.

☐ **Szkoły, urzędy i obiekty publiczne** – kostka przy wejściach, chodniki, place.

☐ **Ogrody i tereny zielone** – tarasy ogrodowe, ścieżki, aleje parkowe.

Kompatybilność – na czym można, na czym nie:

☐ BEZPIECZNE POWIERZCHNIE	☐ NIE STOSOWAĆ NA
Kostka betonowa (brukowa)	Marmur – może niszczyć powierzchnię
Płytki klinkierowe	Spieki kwarcowe – ryzyko odbarwienia
Kamień naturalny (poza marmurem i spiekami)	Drewno i kompozyty WPC – sprawdź etykietę
Beton i wylewki betonowe	Metale bez powłok ochronnych – dłuższy kontakt
Lastryko, trawertyn, nawierzchnie cementowe	

⚠ **Ważne – zawsze wykonaj test na niewidocznym miejscu**

Przed pierwszym użyciem nanieś rozcieńczony preparat na małą, niewidoczną powierzchnię, odczekaj 5 minut i sprawdź reakcję. Dotyczy to szczególnie kamienia naturalnego, starego klinkieru i powierzchni z powłokami impregnującymi.

Dozowanie i rozcieńczanie:

Stopień zabrudzenia	Stężenie (na 10L wody)	Zastosowanie
Lekkie, prewencyjne	500 ml (5%)	Regularne mycie, konserwacja
Standardowe – codzienny brud	500-700 ml (5-7%)	Chodniki, tarasy przydomowe
Silne (oleje, smary, glony)	700-1000 ml (7-10%)	Podjazdy garażowe, parkingi
Przemysłowe / bardzo silne	1000 ml (10%) lub powtórzenie	Warsztaty, stacje benzynowe, hale

Jak stosować – krok po kroku:

Krok 1: Załóż rękawice ochronne – preparat zawiera wodorotlenek sodu i fosfoniany.

Krok 2: Wstrząśnij butelką przed użyciem – bez wstrząśnięcia preparat działa tylko połowę swojej skuteczności.

Krok 3: Przygotuj roztwór roboczy: 500-1000 ml koncentratu na 10L wody. Wlej koncentrat do wody, nie odwrotnie.

Krok 4: Zaaplikuj na nawierzchnię spryskiwaczem ogrodowym, lancą do piany lub myjką ciśnieniową.

Krok 5: Pozostaw na 5-15 minut. Przy słonecznej pogodzie zwilżaj ponownie – nie dopuść do wysychania.

Krok 6: Zmyj gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem. Gorąca woda znacznie zwiększa skuteczność.

Krok 7: Zneutralizuj czystą zimną wodą po zakończeniu mycia.

☐ **Wskazówka – mycie z lancą do piany**

Lanca do piany przy myciu ciśnieniowej daje najlepsze efekty. Gęsta piana utrzymuje kontakt preparatu z powierzchnią przez cały czas działania, nie spływając przedwcześnie. Przy silnych zabrudzeniach olejowych: nałóż piankę, odczekaj 10 minut, spłucz pod ciśnieniem – i powtórz raz jeszcze.

Dane techniczne:

Marka	D-LUX Laboratorium Pani Domu
Pojemność	1000 ml (1L)
Forma preparatu	Koncentrat dwufazowy – wstrząśnąć przed użyciem
Stężenie robocze	5-10% (500-1000 ml na 10L wody)
Skład	5-15% niejonowe środki pow.-czynne, 5-15% fosfoniany, wodorotlenek sodu, alkohole C12-13 etoksylogowane
Metoda aplikacji	Spryskiwacz, lanca do piany, myjka ciśnieniowa
Czas działania	5-15 minut
Splukiwanie	Gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
Kompatybilne powierzchnie	Kostka betonowa, klinkier, kamień naturalny, beton, lastryko, trawertyn
Niezgodne powierzchnie	Marmur, spieki kwarcowe
BHP	Stosować w rękawiczkach. Unikać kontaktu z oczami.

Najczęściej zadawane pytania:

☐ **Czy D-LUX Kostka Brukowa działa na plamy z oleju silnikowego?**

Tak – usuwanie olejów silnikowych i smarów technicznych to jedno z głównych zastosowań. Przy świeżych plamach: stężenie 7-10%, nałóż pianę, odczekaj 10-15 minut. Przy starych, wsiąkniętych plamach powtórz zabieg 2-3 razy. Gorąca woda pod ciśnieniem jest kluczowa.

☐ **Co to znaczy formuła dwufazowa?**

Składniki aktywne tworzą dwie odrębne warstwy w spoczynku – jak sok z pulpą. Wstrząśnięcie łączy obie fazy i aktywuje pełną moc czyszczącą. Bez wstrząśnięcia preparat działa tylko połowę swojej skuteczności – nie pomijaj tego kroku.

☐ **Czy można stosować bez myjki ciśnieniowej?**

Tak – nałóż roztwór spryskiwaczem ogrodowym lub szczotką, odczekaj 5-15 minut i spłucz mocnym strumieniem z węża. Myjka ciśnieniowa zwiększa skuteczność przy silnych zabrudzeniach przemysłowych, ale do brudu, glonów i wykwitów wystarczy wąż ogrodowy.

☐ **Jak usunąć zielone glony i mchy z kostki?**

Stężenie 5-7%, nanieś na całą powierzchnię, odczekaj 10-15 minut. Mchy i glony tracą strukturę i splukują się strumieniem wody. Przy grubej warstwie mchu najpierw mechanicznie zbierz grubą masę, potem nałóż preparat na pozostałości i spoiny.

☐ **Ile opakowań 1L potrzebuję do umycia podjazdu?**

Przy podjeździe 30 m² i stężeniu 7%: 1L preparatu = ok. 14L roztworu = wystarczy na 14–28 m². Do podjazdów 30–50 m² jedno opakowanie wystarczy przy normalnym zabrudzeniu. Przy bardzo silnych plamach olejowych warto mieć 2 butelki.

❑ **Czy D-LUX Kostka Brukowa usuwa białe wykwity solne?**

Tak — fosfoniany w składzie wiążą jony wapnia odpowiedzialne za wykwity solne. Przy grubych, starych wykwitach kilkukrotne zastosowanie i szorowanie szczotką daje najlepszy efekt.

❑ **Czy po myciu trzeba impregnować kostkę?**

Mycie D-LUX nie uszkadza istniejącej impregnacji. Po umyciu i schnięciu kostki (24–48h) warto nałożyć impregnat — chroni pory przed ponownym wsiąknięciem zanieczyszczeń i ułatwia kolejne mycia.

❑ **Czy preparat jest bezpieczny dla zwierząt?**

Tak — po dokładnym splukaniu gorącą wodą i neutralizacji czystą zimną wodą powierzchnia jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Nie dopuszczaj zwierząt na mokrą, niezmytą powierzchnię podczas czyszczenia.

D-LUX Kostka Brukowa 1L - nawierzchnia jak nowa Kostka · Klinkier · Beton · Kamień · Lastryko · Trawertyn ❑ Darmowa dostawa od 170 zł · ❑ Wysyłka tego samego dnia do 14:00 · ❑ 14 dni na zwrot