Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 15:05

Link do produktu: https://mamywszystko.net/d-lux-kostka-brukowa-1000-ml-p-73.html



D-LUX - Kostka brukowa 1000 ml

Cena	**46,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Produkt oryginalny D-LUX | Wysyłka tego samego dnia do 14:00 | Darmowa dostawa od 170 zł | 14 dni na zwrot

D-LUX Kostka Brukowa 1L – podjazd, taras i parking jak nowe

Kostka brukowa narażona jest na zabrudzenia z którymi zwykłe mycie wodą sobie nie radzi: smary i oleje z samochodów, zielone naloty glonów, wykwity wapienne i plamy różnego pochodzenia. Im dłużej zaniedbana, tym trudniej wrócić do pierwotnego wyglądu. **D-LUX Kostka Brukowa to skoncentrowany preparat w unikalnej formule dwufazowej** — wstrząśnięcie łączy obie fazy i aktywuje pełną moc czyszczącą. Głęboko wnika w porowatą strukturę kostki, rozkładając tłuszcze, smary i osady organiczne. Daje efekt restauracyjny nawet na silnie zaniedbanej nawierzchni.

Dlaczego D-LUX Kostka Brukowa wyróżnia się na tle innych środków?

- ✔ **Formuła dwufazowa** — wstrząśnięcie aktywuje obie fazy i zapewnia pełne możliwości czyszczące w jednym preparacie.
- ✔ **Silnie pieniący** — głęboko wnika w porowatą powierzchnię kostki i usuwa zabrudzenia z samego środka poru.
- ✔ **Wydajny koncentrat** — 500–1000 ml preparatu na 10L wody. Jedno opakowanie 1L daje 10–20L roztworu roboczego.
- ✔ **Usuwa zanieczyszczenia przemysłowe** — smary, oleje, substancje smoliste, tłuszcze techniczne.
- ✔ **Usuwa zielone naloty** — glony, mchy, porosty i brunatne naloty biologiczne.
- ✔ **Usuwa wykwity wapienne** — białe wykwity solne, zaprawę i osady wapienne.
- ✔ **Szeroka kompatybilność** — kostka betonowa, klinkier, kamień naturalny, lastryko, trawertyn, beton.
- ✔ **Bezpieczny po spłukaniu** — dla ludzi i zwierząt domowych.

Co usuwa D-LUX Kostka Brukowa?

Rodzaj zabrudzenia	Gdzie najczęściej występuje
Smary i oleje silnikowe	Podjazdy garażowe, parkingi, warsztaty
Zielone naloty i mchy	Zacienione i wilgotne miejsca, tarasy, chodniki
Wykwity wapienne	Białe plamy na betonie i spoiny po opadach
Ślady opon	Czarne ślady na podjazdach i miejscach parkingowych
Plamy różnego pochodzenia	Zacieki cementowe, rdzawe plamy po ogrodzeniach
Brud eksploatacyjny	Kurz, błoto i osady z intensywnie użytkowanych nawierzchni

Gdzie stosować D-LUX Kostka Brukowa?

- **Domy prywatne** — podjazdy, tarasy, chodniki, patio, kostka przy domu.
- **Parkingi i garaże** — parkingi podziemne i naziemne, miejsca postojowe.
- **Stacje benzynowe i bazy transportowe** — nawierzchnia wokół dystrybutorów i myjni.
- **Warsztaty i hale produkcyjne** — posadzki betonowe i klinkierowe.

Szkoły, urzędy i obiekty publiczne — kostka przy wejściach, chodniki, place.

Ogrody i tereny zielone — tarasy ogrodowe, ścieżki, aleje parkowe.

Kompatybilność – na czym można, na czym nie:

BEZPIECZNE POWIERZCHNIE	NIE STOSOWAĆ NA
Kostka betonowa (brukowa)	Marmur – może niszczyć powierzchnię
Płytki klinkierowe	Spieki kwarcowe – ryzyko odbarwienia
Kamień naturalny (poza marmurem i spiekami)	Drewno i kompozyty WPC – sprawdź etykietę
Beton i wylewki betonowe	Metale bez powłok ochronnych – dłuższy kontakt
Lastryko, trawertyn, nawierzchnie cementowe	

⚠ Ważne — zawsze wykonaj test na niewidocznym miejscu

Przed pierwszym użyciem nanieś rozcieńczony preparat na małą, niewidoczną powierzchnię, odczekaj 5 minut i sprawdź reakcję. Dotyczy to szczególnie kamienia naturalnego, starego klinkieru i powierzchni z powłokami impregnującymi.

Dozowanie i rozcieńczanie:

Stopień zabrudzenia	Stężenie (na 10L wody)	Zastosowanie
Lekkie, prewencyjne	500 ml (5%)	Regularne mycie, konserwacja
Standardowe — codzienny brud	500–700 ml (5–7%)	Chodniki, tarasy przydomowe
Silne (oleje, smary, glony)	700–1000 ml (7–10%)	Podjazdy garażowe, parkingi
Przemysłowe / bardzo silne	1000 ml (10%) lub powtórzenie	Warsztaty, stacje benzynowe, hale

Jak stosować — krok po kroku:

Krok 1: Załóż rękawice ochronne — preparat zawiera wodorotlenek sodu i fosfoniany.

Krok 2: Wstrząśnij butelką przed użyciem — bez wstrząśnięcia preparat działa tylko połowę swojej skuteczności.

Krok 3: Przygotuj roztwór roboczy: 500–1000 ml koncentratu na 10L wody. Wlej koncentrat do wody, nie odwrotnie.

Krok 4: Zaaplikuj na nawierzchnię spryskiwaczem ogrodowym, lancą do piany lub myjką ciśnieniową.

Krok 5: Pozostaw na 5–15 minut. Przy słonecznej pogodzie zwilżaj ponownie — nie dopuść do wysychania.

Krok 6: Zmyj gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem. Gorąca woda znacznie zwiększa skuteczność.

Krok 7: Zneutralizuj czystą zimną wodą po zakończeniu mycia.

Wskazówka — mycie z lancą do piany

Lanca do piany przy myjce ciśnieniowej daje najlepsze efekty. Gęsta piana utrzymuje kontakt preparatu z powierzchnią przez cały czas działania, nie spływając przedwcześnie. Przy silnych zabrudzeniach olejowych: nałóż piankę, odczekaj 10 minut, spłucz pod ciśnieniem — i powtórz raz jeszcze.

Dane techniczne:

Marka	D-LUX Laboratorium Pani Domu
Pojemność	1000 ml (1L)
Forma preparatu	Koncentrat dwufazowy — wstrząsnąć przed użyciem
Stężenie robocze	5–10% (500–1000 ml na 10L wody)
Skład	5–15% niejonowe środki pow.-czynne, 5–15% fosfoniany, wodorotlenek sodu, alkohole C12-13 etoksylowane
Metoda aplikacji	Spryskiwacz, lanca do piany, myjka ciśnieniowa
Czas działania	5–15 minut
Spłukiwanie	Gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
Kompatybilne powierzchnie	Kostka betonowa, klinkier, kamień naturalny, beton, lastryko, trawertyn
Niezgodne powierzchnie	Marmur, spieki kwarcowe
BHP	Stosować w rękawiczkach. Unikać kontaktu z oczami.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy D-LUX Kostka Brukowa działa na plamy z oleju silnikowego?

Tak — usuwanie olejów silnikowych i smarów technicznych to jedno z głównych zastosowań. Przy świeżych plamach: stężenie 7–10%, nałóż pianę, odczekaj 10–15 minut. Przy starych, wsiąkniętych plamach powtórz zabieg 2–3 razy. Gorąca woda pod ciśnieniem jest kluczowa.

Co to znaczy formuła dwufazowa?

Składniki aktywne tworzą dwie odrębne warstwy w spoczynku — jak sok z pulpą. Wstrząśnięcie łączy obie fazy i aktywuje pełną moc czyszczącą. Bez wstrząśnięcia preparat działa tylko połowę swojej skuteczności — nie pomijaj tego kroku.

Czy można stosować bez myjki ciśnieniowej?

Tak — nałóż roztwór spryskiwaczem ogrodowym lub szczotką, odczekaj 5–15 minut i spłucz mocnym strumieniem z węża. Myjka ciśnieniowa zwiększa skuteczność przy silnych zabrudzeniach przemysłowych, ale do brudu, glonów i wykwitów wystarczy wąż ogrodowy.

Jak usunąć zielone glony i mchy z kostki?

Stężenie 5–7%, nanieś na całą powierzchnię, odczekaj 10–15 minut. Mchy i glony tracą strukturę i spłukują się strumieniem wody. Przy grubej warstwie mchu najpierw mechanicznie zbierz grubą masę, potem nałóż preparat na pozostałości i spoiny.

Ile opakowań 1L potrzebuję do umycia podjazdu?

Przy podjeździe 30 m² i stężeniu 7%: 1L preparatu = ok. 14L roztworu = wystarczy na 14–28 m². Do podjazdów 30–50 m² jedno opakowanie wystarczy przy normalnym zabrudzeniu. Przy bardzo silnych plamach olejowych warto mieć 2 butelki.

Czy D-LUX Kostka Brukowa usuwa białe wykwity solne?

Tak — fosfoniany w składzie wiążą jony wapnia odpowiedzialne za wykwity solne. Przy grubych, starych wykwitach kilkukrotne zastosowanie i szorowanie szczotką daje najlepszy efekt.

Czy po myciu trzeba impregnować kostkę?

Mycie D-LUX nie uszkadza istniejącej impregnacji. Po umyciu i schnięciu kostki (24–48h) warto nałożyć impregnat — chroni pory przed ponownym wsiąkaniem zanieczyszczeń i ułatwia kolejne mycia.

Czy preparat jest bezpieczny dla zwierząt?

Tak — po dokładnym spłukaniu gorącą wodą i neutralizacji czystą zimną wodą powierzchnia jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Nie dopuszczaj zwierząt na mokrą, niezmytą powierzchnię podczas czyszczenia.

D-LUX Kostka Brukowa 1L – nawierzchnia jak nowa Kostka · Klinkier · Beton · Kamień · Lastryko · Trawertyn Darmowa dostawa od 170 zł · Wysyłka tego samego dnia do 14:00 · 14 dni na zwrot