

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/endskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-w-walizce-12-led-tft-7-sd-20-m-p-17386.html>



## Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna w walizce 12 LED TFT 7 " SD 20 m

Cena brutto	<b>2 437,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 982,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10030558</b>
Kod producenta	<b>10030558</b>
Kod EAN	<b>4062859947406</b>
Sku	<b>1013650</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10030558**

**Kamera endoskopowa** idealnie sprawdzi się do kontroli mało dostępnych zakamarków np. instalacji rurowych. Dzięki przewodowi o długości 20 m będzie idealna do wykorzystania podczas np. inspekcji kanałów wentylacyjnych czy kanalizacji. Kąt widzenia 105 oraz 12 diod zapewniają doskonałą widoczność. Kolorowy ekran TFT o przekątnej 7" wyświetli zarejestrowany obraz a filmy i zdjęcia zapisywane są na karcie SD (maks. 256 GB).

#### Cechy produktu:

- - **Widoczność** - 7-calowy monitor TFT z ochroną przeciwsłoneczną zapewnia wyraźną relację na żywo,
- - **Jasność** - 12 diod LED odpowiada za doskonałe oświetlenie,
- - **Duży zasięg** - 20-metrowy przewód sięga w najdalsze zakamarki,
- - **Przechowywanie danych** - można zapisywać nagrania wideo i audio oraz zdjęcia,
- - **Mobilność** - praktyczna walizka transportowa do użytku na zewnątrz.

#### Parametry techniczne:

- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Etui w zestawie - **Tak**
- - Port USB - **Tak**
- - Automatyczne wyłączenie - **Nie**
- - Powiększenie cyfrowe - **x10**
- - Stopień rotacji głowicy [ ] - **90**
- - Kąt widzenia [ ] - **105**
- - Materiał - **Skrzynka sterownicza - ABS; głowica kamery - stal nierdzewna 304; przewód - PP, włókno szklane, miedź; wypełnienie skrzynki - czarne EPE; uchwyt kablowy - PVC; płyty - PC; osłona przeciwsłoneczna - PU; ładowarka - ABS; linia łącząca - TPU**
- - Materiał obudowy - **Płyta ognioodporna i stop aluminium**
- - Źródło zasilania - **100-240 V / 50/60 Hz 1,5 A**
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
- - Typ wyświetlacza - **7-calowy kolorowy ekran TFT**
- - Ilość diod LED - **12**
- - Pamięć - **Karta SD 8 GB (obsługuje maks. kartę SD 256 GB lub pendrive USB)**
- - Bateria - **Wbudowany akumulator litowo-jonowy 4400 mAh / 12,6 V**
- - Rozdzielczość matrycy - **1/4 cala**
- - Średnica głowicy - **23 x120 mm**
- - Typ obiektywu - **Szkló szafirowe**
- - Sygnał transmisji - **Przewód**

- 
- - Długość wysięgnika sondy [mm] - **20**
  - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **47 x 37 x 19**
  - - Waga [kg] - **7**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **49 x 20 x 42**
  - - Waga wysyłki [kg] - **7,62**

**W zestawie:**

- - Ekran 7
- - Przewód
- - Głowica kamery (23 mm)
- - Skrzynka kontrolna
- - Płozy (40 i 80 mm)
- - Linia łącząca
- - Aluminiowa walizka
- - Karta SD i pendrive USB
- - Bateria i ładowarka
- - Mikrofon
- - Śrubokręty - 2 szt.
- - Pilot
- - Kluczyki - 2 szt.
- - Instrukcja obsługi