

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/endskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-w-walizce-12-led-tft-7-sd-30-m-p-17385.html>



Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna w walizce 12 LED TFT 7 " SD 30 m

Cena brutto	2 337,67 zł
Cena netto	1 900,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030553
Kod producenta	10030553
Kod EAN	4062859947345
Sku	1013649

Opis produktu

Kod producenta:

Kamera endoskopowa idealnie sprawdzi się do kontroli mało dostępnych zakamarków np. instalacji rurowych. Dzięki przewodowi o długości 30 m będzie idealna do wykorzystania podczas np. inspekcji kanałów wentylacyjnych czy kanalizacji. Kąt widzenia 105 oraz 12 diod zapewniają doskonałą widoczność. Kolorowy ekran TFT o przekątnej 7" wyświetli zarejestrowany obraz a filmy i zdjęcia zapisywane są na karcie SD (maks. 256 GB).

Cechy produktu:

- - **Widoczność** - 7-calowy monitor TFT z ochroną przeciwsłoneczną zapewnia wyraźną relację na żywo,
- - **Jasność** - 12 diod LED odpowiada za doskonałe oświetlenie,
- - **Duży zasięg** - 30-metrowy przewód sięga w najdalsze zakamarki,
- - **Przechowywanie danych** - można zapisywać nagrania wideo i audio oraz zdjęcia,
- - **Mobilność** - praktyczna walizka transportowa do użytku na zewnątrz.

Parametry techniczne:

- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Etui w zestawie - **Tak**
- - Port USB - **Tak**
- - Automatyczne wyłączenie - **Nie**
- - Powiększenie cyfrowe - **x10**
- - Stopień rotacji głowicy [] - **90**
- - Kąt widzenia [] - **105**
- - Materiał - **Skrzynka sterownicza - ABS; głowica kamery - stal nierdzewna 304; przewód - PP, włókno szklane, miedź; wypełnienie skrzynki - czarne EPE; uchwyt kablowy - PVC; płyty - PC; osłona przeciwsłoneczna - PU; ładowarka - ABS; linia łącząca - TPU**
- - Materiał obudowy - **Płyta ognioodporna i stop aluminium**
- - Źródło zasilania - **10 -240 V / 50/60 Hz 1,5 A**
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
- - Typ wyświetlacza - **7-calowy kolorowy ekran TFT**
- - Ilość diod LED - **12**
- - Pamięć - **Karta SD 8 GB (obsługuje maks. kartę SD 256 GB lub pendrive USB)**
- - Bateria - **Wbudowany akumulator litowo-jonowy 4400 mAh / 12,6 V**
- - Rozdzielczość matrycy - **1/4 cala**
- - Średnica głowicy - **23 x 120 mm**
- - Typ obiektywu - **Szkló szafirowe**
- - Sygnał transmisji - **Przewód**

-
- - Długość wysięgnika sondy [mm] - **30**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **47 x 37 x 19**
 - - Waga [kg] - **7**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **50 x 20 x 42**
 - - Waga wysyłki [kg] - **7,92**

W zestawie:

- - Ekran 7
- - Przewód
- - Głowica kamery (23 mm)
- - Skrzynka kontrolna
- - Płozy (40 i 80 mm)
- - Linia łącząca
- - Aluminiowa walizka
- - Karta SD i pendrive USB
- - Bateria i ładowarka
- - Mikrofon
- - Śrubokręty - 2 szt.
- - Pilot
- - Kluczyki - 2 szt.
- - Instrukcja obsługi