

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/klucz-pneumatyczny-do-odkrecania-kol-1-3200-obrmin-walizka-msw-atw2500-p-14181.html>



Klucz pneumatyczny do odkręcania kół 1" 3200 obr./min + Walizka MSW-ATW2500

Cena brutto	873,62 zł
Cena netto	710,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060743
Kod producenta	10060743
Kod EAN	4250928685421
Sku	1009418

Opis produktu

Numer producenta: **MSW 10060743**

Klucz pneumatyczny niemieckiej marki MSW sprawdzi się podczas odkręcania różnego rodzaju śrub, na przykład w kołach samochodów ciężarowych, autobusów, traktorów czy innych ciężkich sprzętów. **Parametry techniczne urządzenia zostaną docenione przez mechaników, rolników oraz profesjonalistów z firm przewozowych i spedycyjnych.**

Dzięki mechanizmowi udarowemu składającemu się z młotka pierścieniowego, **urządzenie osiąga wysoki moment obrotowy (2500 Nm), który umożliwia bardzo szybkie odkręcanie czy zakręcanie śrub samochodowych (3200 obr./min)**. Konstrukcja urządzenia znacząco redukuje wibracje, co znacząco zwiększa komfort pracy.

Urządzenie umożliwia także **zmianę kierunku obrotów oraz płynną trzystopniową regulację prędkości w obu kierunkach**, co ułatwia dostosowanie urządzenia do wykonywanego zadania. Z kolei dołączone do zestawu akcesoria umożliwiają rozpoczęcie pracy już po rozpakowaniu klucza.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - moment obrotowy 2500 Nm oraz do 3200 obr./min,
- - **Uniwersalność** - zmiana kierunku obrotów oraz trzystopniowa regulacja prędkości w obie strony,
- - **Wygoda** - ergonomiczny uchwyt i mocowania, dodatkowa rączka i wylot umieszczony z boku urządzenia,
- - **Wytrzymałość** - solidna obudowa wykonana z malowanego proszkowo aluminium,
- - **Zestaw** - poręczna walizka, złącze 1/2, 2 nasadki (32 i 33 mm), klucz imbusowy, śruby do montowania, podkładki sprężynowe i butelka na olej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-ATW2500**
- - Nr katalogowy - **10060743**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Klucz - **1**
- - Prędkość bez obciążenia - **3200 obr./min**
- - Średnica wlotu powietrza - **1/2**
- - Średnica przewodu powietrza - **14,9 mm**
- - Maks. moment obrotowy - **2500 Nm**
- - Średnica śruby przepustowej - **41 mm**
- - Ciśnienie robocze - **6,3 bara**
- - Materiał obudowy - **Aluminium malowane proszkowo**
- - Wylot powietrza - **Z boku urządzenia**
- - Wymiary (DxSxW) - **59 x 22 x 18 cm**
- - Waga - **17,4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **67 x 30 x 17,5 cm**
- - Waga wysyłki - **17,9 kg**

W zestawie:

- - Klucz pneumatyczny z uchwytem,
- - Złącze,
- - Nasadka 32 mm,
- - Nasadka 33 mm,
- - Klucz imbusowy,
- - Śruby do mocowania uchwyty - 4 szt.,
- - Podkładki sprężyste - 4 szt.,
- - Butelka na olej,
- - Walizka,
- - Instrukcja PL.