

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/klucz-pneumatyczny-do-odkrecania-kol-1-3500-obrmin-msw-atw4600-p-14179.html>



Klucz pneumatyczny do odkręcania kół 1" 3500 obr./min MSW-ATW4600

Cena brutto	1 301,03 zł
Cena netto	1 057,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060740
Kod producenta	10060740
Kod EAN	4250928685452
Sku	1009416

Opis produktu

Numer producenta: **MSW 10060740**

Klucz pneumatyczny niemieckiej marki MSW sprawdzi się podczas odkręcania różnego rodzaju śrub, na przykład w kołach samochodów ciężarowych, autobusów, traktorów czy innych ciężkich sprzętów. **Parametry techniczne urządzenia zostaną docenione przez mechaników, rolników oraz profesjonalistów z firm przewozowych i spedycyjnych.**

Dzięki mechanizmowi udarowemu składającemu się z dwóch młotków pierścieniowych, **urządzenie osiąga wysoki moment obrotowy (4600 Nm), który umożliwi bardzo szybkie odkręcanie czy zakręcanie śrub samochodowych (3500 obr./min)**. Konstrukcja urządzenia znacząco redukuje wibracje, co znacząco zwiększa komfort pracy.

Urządzenie umożliwia także **zmianę kierunku obrotów oraz płynną trzystopniową regulację prędkości w obu kierunkach**, co ułatwia dostosowanie urządzenia do wykonywanego zadania. Z kolei dołączone do zestawu akcesoria umożliwiają rozpoczęcie pracy już po rozpakowaniu klucza.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - moment obrotowy 4600 Nm oraz do 3500 obr./min,
- - **Uniwersalność** - zmiana kierunku obrotów oraz trzystopniowa regulacja prędkości w obie strony,
- - **Wygoda** - ergonomiczny uchwyt i mocowania, dodatkowa rączka i wylot umieszczony z boku urządzenia,
- - **Wytrzymałość** - solidna obudowa wykonana z malowanego proszkowo aluminium,
- - **Zestaw** - poręczna walizka, złącze, klucz imbusowy, śruby do montowania, podkładki sprężynowe i butelka na olej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-ATW4600**
- - Nr katalogowy - **10060740**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Klucz - **1**
- - Prędkość bez obciążenia - **3500 obr./min**
- - Średnica wlotu powietrza - **1/2**
- - Średnica przewodu powietrza - **14,9 mm**
- - Maks. moment obrotowy - **4600 Nm**
- - Średnica śruby przepustowej - **52 mm**
- - Ciśnienie robocze - **7,5-11,5 bar**
- - Materiał obudowy - **Aluminium malowane proszkowo**
- - Wylot powietrza - **Z boku urządzenia**
- - Wymiary (DxSxW) - **0 x 0 x 0 cm**
- - Waga - **0 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **75,5 x 25,5 x 21 cm**
- - Waga wysyłki - **24,3 kg**

W zestawie:

-
- - Klucz pneumatyczny z uchwytem,
 - - Złącze,
 - - Klucz imbusowy,
 - - Śruby do mocowania uchwyty - 4 szt.,
 - - Podkładki sprężyste - 4 szt.,
 - - Butelka na olej,
 - - Walizka,
 - - Instrukcja PL.