

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/kompaktowa-niezawodna-spawarka-mma-igbt-hot-start-120a-230v-s-mma-120pi-p-13007.html>



Kompaktowa niezawodna spawarka MMA IGBT Hot Start 120A 230V S-MMA-120PI

Cena brutto	420,61 zł
Cena netto	341,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020225
Kod producenta	10020225
Kod EAN	4250928647221
Sku	1007323

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA-120PI Wydajna spawarka MMA** niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 120 A. W modelu S-MMA-120PI wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjność**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstopniowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia. Parametry techniczne:

- Model - **S-MMA-120PI**
- Nr katalogowy - **10020225**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- Znamionowy prąd wejściowy - **13 A**
- Maksymalny prąd wejściowy - **17 A**
- Znamionowa moc wejściowa - **3 kVA**
- Maksymalna moc wejściowa - **3,9 kVA**
- Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- Prąd spawania MMA - **20-120 A**
- Cykl pracy - **60%**
- Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **120 A**
- Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **93 A**
- Średnica elektrod - **1,6-3,2 mm**
- Grubość spawania - **1,5-3,5 mm**
- Hot Start - **Tak**
- Współczynnik mocy - **0,73**
- Wydajność - **80**
- Chłodzenie - **Wentylator**

-
- - Klasa izolacji - **F**
 - - Klasa bezpieczeństwa - **IP21**
 - - Dł. przewodu z uchwytem MMA - **2 m**
 - - Dł. przewodu masowego - **2 m**
 - - Dł. przewodu zasilającego - **2 m**
 - - Wymiary (DxSxW) - **32 x 12,5 x 19,5 cm**
 - - Waga - **3,75 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 22 x 26 cm**
 - - Waga wysyłki - **6,2 kg**

Funkcje urządzenia:

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

Metoda spawania:

- **MMA** (elektroda otulona) – sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-120PI jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA – 2 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 2 m
- - Instrukcja PL