

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/lampa-oprawa-led-wodoodporna-hermetyczna-do-magazynu-warsztatu-ip65-6600-lm-150-cm-60-w-p-18238.html>



## Lampa oprawa LED wodoodporna hermetyczna do magazynu warsztatu IP65 6600 lm 150 cm 60 W

Cena brutto	<b>273,13 zł</b>
Cena netto	<b>222,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10280057</b>
Kod producenta	<b>10280057</b>
Kod EAN	<b>4062859024787</b>
Sku	<b>1014578</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10280057**

**Lampa oprawa marki Wiesenfield** sprawdzi się w oborach, kurnikach, magazynach, fabrykach, warsztatach, garażach oraz w prywatnym użytku na strychach czy w piwnicach. Lampa ma **wymiary 1500 x 91 x 75 mm**. Posiada wysoką **klasę ochrony IP65**, doskonale sprawdzi się w wilgotnych i zapylnych miejscach. Wykonana została z solidnych, odpornych na korozję materiałów. Oprawa **nie migocze**, nie można jej też ściemniać. Moc lampy wynosi **60 W**. Przystosowana jest do LED-ów typu **SMD 2835**. Światło rozsyłane jest **pod kątem 120 stopni**, a jego strumień osiąga wartość **6600 lm. (110 lm/W)**. Oprawę dostosowano do **wodoodpornych złączy męskich i żeńskich**, które trzeba dopasować. Maksymalnie można połączyć ze sobą **do 33 opraw** (moc mniejsza niż 2000).

#### Cechy produktu:

- **Trwałość** - aluminiowa oprawa wodoodporna dzięki klasie ochrony IP65,
- **Jasność** - moc 60 W wytwarza światło o oddaniu barw Ra>80,
- **Oszczędność** - diody LED SMD 2835 o żywotności do 50000 h,
- **Odporny przełącznik** - możliwość połączenia do 33 opraw LED,
- **Łatwa instalacja** - za pomocą stalowych lin lub bezpośrednio na suficie.

#### Parametry techniczne:

- Model - **WIE-LED-60L**
- Kod producenta - **10280057**
- Stan produktu - **Nowy**
- Napięcie [V] - **230**
- Kolor - **Biały**
- Temperatura barwowa [K] - **6000-6500**
- Współczynnik mocy PF - **>0,95**
- Wydajność [lm/W] - **110**
- Moc [W] - **60**
- Kąt rozsyłu [°] - **120**
- Rodzaj ledów - **SMD 2835**
- Podłączenie - **Maks. 33 szt. (moc mniejsza niż 2000 W)**
- Klasa ochrony przeciwpożarowej - **94V2**
- Żywotność ledów (h) - **50000**
- Wymiary [mm] - **1500 x 91 x 75**
- Materiał zacisku - **Odporna na korozję stal nierdzewna**
- Typ złącza - **Wodoodporne złącza żeńskie i męskie (należy dopasować)**
- Strumień z oprawy [lm] - **6600**

- 
- - Stopień ochrony IP - **IP65**
  - - Materiał osłony - **Aluminium**
  - - Współczynnik oddawania barw (CRI/Ra) - **Ra>80**
  - - Wodoodporna obudowa - **Tak**
  - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **149 x 9 x 8**
  - - Waga [kg] - **2.5**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **156 x 9.5 x 8**
  - - Waga wysyłki [kg] - **2.9**

**W zestawie:**

- - Oprawa LED