

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/maska-przyłbica-spawalnicza-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-firestarter-500-p-12641.html>



Maska przyłbica spawalnicza automatyczna samościemniająca z funkcją grind FIRESTARTER 500

Cena brutto	233,70 zł
Cena netto	190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020984
Kod producenta	10020984
Kod EAN	4250928640284
Sku	1005931

Opis produktu

Nazwa producenta: **Firestarter 500 Advanced**

Maska spawalnicza Firestarter 500 Advanced to wysokiej klasy sprzęt spawalniczy służący do ochrony twarzy, oczu oraz głowy przed iskrami, rozpryskami i szkodliwym promieniowaniem. Produkt marki Stamos Germany nadaje się do użytku podczas stosowania wszystkich metod spawania (**MIG, MAG, TIG, MMA, FCAW**) i cięcia plazmą. Prezentowana przyłbica wyposażona została m.in. w funkcje automatycznego zaciemniania, określenia poziomu czułości, stopnia zaciemnienia, a także opóźnienia czasu rozjaśnienia. Charakteryzuje się ponadto wysoką klasą optyczną oraz możliwością dostosowania do różnych kształtów i wielkości głowy.

Cechy i funkcje produktu **Firestarter 500 Advanced** :

- **Uniwersalność** - użyteczna podczas spawania MIG, MAG, MMA, FCAW oraz cięcia plazmą
- **Bezpieczeństwo** - ochrona przed iskrami, odpryskami, promieniowaniem UV i IR
- **Wygoda** - możliwość dopasowania do różnych kształtów i wielkości głowy
- **Ergonomia pracy** - dostępność wielu użytecznych funkcji, aktywowanych za pomocą łatwo dostępnych przełączników
- **Trwałość** - produkt z lekkiego tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie i reakcje chemiczne
- **Walory estetyczne** - nowoczesny design z motywem płonącego ognia

Parametry techniczne:

- - Model - **Firestarter 500**
- - Nr katalogowy - **2984**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Tworzywo sztuczne**
- - Odległość pomiędzy twarzą a wizjerem - **Regulowana**
- - Pole widzenia - **98 x 55 mm**
- - Klasa optyczna - **1/2/1/1**
- - Liczba czujników - **4**
- - Zasilanie - **Ogniwo słoneczne, baterie CR2450 2 szt.**
- - Stopień zaciemnienia - **DIN 4/9 - 13**
- - Poziom światła - **DIN 4**
- - Czas załączenia - **1/30000 s**
- - Opóźnienie rozjaśnienia - **0,25 - 0,8 s**
- - Temperatura pracy - **Od -10 do 55C**
- - Temperatura składowania - **Od -20 do 70C**
- - Wymiary wkładu filtra - **110 x 90 x 9 mm**
- - Wymiary (DxSxW) - **35 x 25 x 22 cm**
- - Waga - **0,5 kg**

-
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30 x 24 x 24 cm**
 - - Waga wysyłki - **0,9 kg**

Zakres dostawy:- Maski spawalnicza Stamos Germany Firestarter 500 Advanced Series- Dodatkowa szybka ochronna- Bateria CR2450 2 szt.