

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/myjka-warsztatowa-do-czesci-z-obiegiem-zamkniety-mst-800-z-pokrywa-p-10132.html>



## Myjka warsztatowa do części z obiegiem zamkniętym MST 800 z pokrywą

Cena brutto	<b>4 172,30 zł</b>
Cena netto	<b>3 392,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MST-800-P</b>
Kod producenta	<b>MST-800-P</b>
Kod EAN	<b>5902578453453</b>
Sku	<b>1000621</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **MST 800 Z POKRYWĄ**

Ekologiczna myjka warsztatowa z **zamkniętym obiegiem płynu czyszczącego** spełniająca wysokie standardy jakościowe. Myjkę warsztatową wykonano z **wysokiej jakości materiałów stalowych** i zabezpieczono trwałą proszkową farbą antykorozyjną. Stół do mycia części i urządzeń doskonale **spełni swoje zadanie** w produkcji przemysłowej wyrobów metalowych, w warsztatach naprawczych i remontowych, oraz wszędzie tam, gdzie proces technologiczny nakazuje **odtłuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobów**.

**Zasada działania myjki.** Płyn myjący znajdujący się w dolnej części beczki podawany jest pompą elektryczną przepływową przez przewód zakończony pędzlem przelotowym na czyszczony przedmiot (np. część silnika). Przepływająca przez pędzel ciecz, rozpuszcza i zmywa tłuste zanieczyszczenia zalegające na wyrobie podlegającym myciu. Na dnie beczki osadzają się związki cięższe, a płyn myjący (jako lżejszy) powraca do obiegu. Obieg płynu czyszczącego jest zamknięty.

**Dodatkowe informacje:**- natężenie strumienia płynu można regulować za pomocą zaworu- wąż myjący ma długości **120 cm**- przyłącze węża ma średnicę **1/2 cala**- przewód zasilania elektrycznego ma długość **3 metry**.- pędzel przepływowy: średnica końcówki **F8** / średnica nasady włosia **F35** / długość włosia **55 mm**- włosie pędzla **twarde lub miękkie** - **prosimy o informację w zamówieniu jaki pędzel mamy zamontować**- wymagana ilość płynu **60 litrów**

**Opcje dodatkowe do modelu MST 800** - te akcesoria można zakupić tylko razem z myjką.- kółka z hamulcami zapewniające mobilność- dodatkowy kranik segmentowy o długości **50 cm**- nożny włącznik do sterowania pracą myjki z przewodem długości **1 m**

**Opcje dodatkowe można zamówić tylko od razu z myjką. Nie można ich dokupić osobno, w późniejszym czasie** ponieważ standardowo myjka nie posiada otworów montażowych i gniazd do podłączenia akcesoriów dodatkowych.

**Aby zamówić opcje dodatkowe należy najpierw do koszyka dodać myjkę a następnie wybrać akcesoria które chcemy.**

**Parametry techniczne:**

- Nośność - **500 kg**
- Pojemność beczki na płyn myjący - **60 l**
- Powierzchnia robocza - **780x575 mm**
- Wysokość robocza - **800 mm**
- Długość węża do pędzla przelotowego - **120 cm**
- Średnica przyłącza węża - **1/2 cala**
- Wymiary (SxGxW) - **800x580x1200 mm**
- Waga - **53 kg**
- Zasilanie - **230V / 50Hz**
- Długość przewodu zasilającego - **3 m**

**W zestawie:**- myjka **MST 800** - **opcja z pokrywą**- wąż długości 120 cm- pędzel przepływowy (**twardy lub miękki prosimy o informację w zamówieniu jaki mamy zamontować**)- instrukcja PL- **NIE MA** płynu do myjek warsztatowych **Producent zaleca** stosowanie ekologicznego płynu do myjek warsztatowych **PRO CLEANER C-MAX** który można zakupić w naszym sklepie.

---

**Polecamy profesjonalne czysciwa przemyslowe TETEX** dostepne rowniez w naszym sklepie, ktore doskonale uzupeinia caly proces mycia i czyszczenia czesci i narzedzi.