

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/niwelator-optyczny-samopoziomujacy-ze-statywem-i-lata-powiekszenie-32x-sr-38-mm-p-15174.html>



Niwelator optyczny samopoziomujący ze statywem i łątą - powiększenie 32x śr. 38 mm

Cena brutto	834,96 zł
Cena netto	678,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030464
Kod producenta	10030464
Kod EAN	4062859994271
Sku	1010944

Opis produktu

Kod producenta: **10030464**

Niwelator optyczny ze statywem marki **Steinberg Systems** idealnie nada się do sprawdzania i porównywania wysokości dwóch punktów na placu budowy. O jego skuteczności mogą przekonać się geodeci, pracownicy firm budowlanych a także prywatni użytkownicy.

Dobra widoczność zagwarantowana jest dzięki **obiektywowi o średnicy 38 mm**. Obraz można **przybliżyć 32-krotnie** przy pomocy pokręćła. **Minimalna ogniskowa to 0,3 m** a **odchylenie standardowe wynosi mniej niż 1 mm**. **Magnetyczny kompensator** odpowiada za równowagę urządzenia i tłumi drgania wytworzone przez koparki czy betoniarki. **Pudełkowa libella z lustrem** ułatwia i przyspiesza ustawienie właściwego poziomu niwelatora. Dołączone akcesoria znacznie ułatwiają pracę. Statyw posiada **regulowaną wysokość**, łąta niwelacyjna ma 5-segmentową konstrukcję, po rozłożeniu jej długość to 5m. Front listwy posiada skalę wyrażoną w cm z podziałem geodezyjnym (E) natomiast tył posiada wartości wyrażone w mm.

Cechy produktu:

- - **Solidność** - obudowa, statyw oraz łąta wykonane z solidnego aluminium,
- - **Precyzja** - odchylenia standardowe wynosi 1 mm,
- - **Efektywność** - 33-krotne powiększenie + minimalna ogniskowa - 0,3 m,
- - **Praktyczność** - wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument,
- - **Wygoda** - libella pudełkowa z lustrem umożliwi bezproblemowe ustawienie poziomu.

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-LIS-32/38**
- - Nr katalogowy - **10030464**
- - Stan artykułu - **Nowy**

Niwelator optyczny

- - Materiał obudowy - **Aluminium**
- - Odchylenie standardowe - **1 mm**
- - Obraz - **Prosty**
- - Powiększenie - **32-krotne**
- - Średnica przysłony obiektywu - **38 mm**
- - Pole widzenia - **120**
- - Minimalna ogniskowa - **0,3 m**
- - Kompensator - **Tłumienie magnetyczne**
- - Zakres kompensatora - **±15**
- - Ustawienie kompensatora - **Mniej niż 2 s**

-
- - Precyzja kompensatora - $\pm 0,5/1$
 - - Czułość libelli - **8/2 mm**

Statyw

- - Wysokość - **1050-1650 mm**
- - Zacisk - **Zakręcany**
- - Zewnętrzny wymiar głowicy - **120 mm**
- - Wewnętrzny wymiar głowicy - **45 mm**

Łata niwelacyjna

- - Długość maksymalna - **5 m**
- - Liczba sekcji - **5**
- - Odchylenie z każdym metrem - $\pm 0,5$ mm
- - Skala - **Przód: cm/E, Tył : mm**
- - Długość transportowa - **1230 mm**

Wymiary ogólne

- - Wymiary (DxSxW) - **286 x 286 x 180 cm**
- - Waga - **6,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **126,5 x 24,5 x 21,5 cm**
- - Waga wysyłki - **8,35 kg**

W zestawie:

- - Niwelator z walizką
- - Statyw
- - Łata niwelacyjna
- - Pion sznurkowy
- - Instrukcja PL