

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/niwelator-optyczny-samopoziomujacy-ze-statywem-i-lata-powiekszenie-32x-sr-40-mm-p-15178.html>



## Niwelator optyczny samopoziomujący ze statywem i łatą - powiększenie 32x śr. 40 mm

Cena brutto	<b>834,96 zł</b>
Cena netto	<b>678,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10030468</b>
Kod producenta	<b>10030468</b>
Kod EAN	<b>4062859994325</b>
Sku	<b>1010948</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10030468**

**Niwelator optyczny ze statywem** marki **Steinberg Systems** idealnie nada się do sprawdzania i porównywania wysokości dwóch punktów na placu budowy. O jego skuteczności mogą przekonać się geodeci, pracownicy firm budowlanych a także prywatni użytkownicy.

Dobra widoczność zagwarantowana jest dzięki **obiektywowi o średnicy 40 mm**. Obraz można **przybliżyć 32-krotnie** przy pomocy pokręć. **Minimalna ogniskowa to 0,3 m** a **odchylenie standardowe** wynosi **1 mm**. **Powietrzny kompensator** odpowiada za równowagę urządzenia. **Pudełkowa libella z lustrem** ułatwia i przyspiesza ustawienie właściwego poziomu niwelatora. Dołączone akcesoria znacznie ułatwiają pracę. Statyw posiada **regulowaną wysokość**, łąta niwelacyjna ma 5-segmentową konstrukcję, po rozłożeniu jej długość to 5m. Front listwy posiada skalę wyrażoną w cm z podziałem geodezyjnym (E) natomiast tył posiada wartości wyrażone w mm.

#### Cechy produktu:

- - **Solidność**- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego a statyw oraz łąta wykonane z solidnego aluminium,
- - **Precyzja** - odchylenia standardowe wynosi 1 mm,
- - **Efektywność** - 32-krotne powiększenie + minimalna ogniskowa - 0,3 m,
- - **Praktyczność** - wbudowany kompensator powietrzny automatycznie poziomuje instrument,
- - **Wygoda** - Libella pudełkowa z lustrem umożliwia bezproblemowe ustawienie poziomu.

#### Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-LIS-32/40**
- - Nr katalogowy - **10030468**
- - Stan artykułu - **Nowy**

#### Niwelator optyczny

- - Materiał obudowy - **Plastik**
- - Odchylenie standardowe - **1 mm**
- - Obraz - **Prosty**
- - Powiększenie - **32-krotne**
- - Średnica przysłony obiektywu - **40 mm**
- - Pole widzenia - **120**
- - Minimalna ogniskowa - **0,3 m**
- - Kompensator - **Tłumienie powietrzne**
- - Zakres kompensatora - **±15**
- - Ustawienie kompensatora - **Mniej niż 3 s**

- 
- - Precyzja kompensatora -  $\pm 0,5$
  - - Czułość libelli - **8/2 mm**

#### **Statyw**

- - Wysokość - **1050-1650 mm**
- - Zacisk - **Zakręcany**
- - Zewnętrzny wymiar głowicy - **120 mm**
- - Wewnętrzny wymiar głowicy - **45 mm**

#### **Łata niwelacyjna**

- - Długość maksymalna - **5 m**
- - Liczba sekcji - **5**
- - Odchylenie z każdym metrem -  $\pm 0,5$  mm
- - Skala - **Przód: cm/E, Tył : mm**
- - Długość transportowa - **1230 mm**

#### **Wymiary ogólne**

- - Wymiary (DxSxW) - **286 x 286 x 180 cm**
- - Waga - **6,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **127 x 24,5 x 21,5 cm**
- - Waga wysyłki - **8,35 kg**

#### **W zestawie:**

- - Niwelator z walizką
- - Statyw
- - Łata niwelacyjna
- - Pion sznurkowy
- - Instrukcja PL