

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/palnik-gazowy-dekarski-budowlany-do-izolacji-papy-gaz-lpg-35-kw-waz-gazowy-5m-p-16961.html>



## Palnik gazowy dekarski budowlany do izolacji papy gaz LPG 35 kW + WĄŻ GAZOWY 5m

Cena brutto	<b>181,26 zł</b>
Cena netto	<b>147,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>UH071LK</b>
Kod producenta	<b>UH071LK</b>
Kod EAN	<b>8590584576265</b>
Sku	<b>1013110</b>

### Opis produktu

Kod produktu: **1013110**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy budowlany**, który znajdzie zastosowanie podczas prac dekarskich, w kamieniarstwie lub podczas opalania czy zgrzewania. Palnik gazowy może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik dekarski o mocy **28 kW** został wyposażony w wygodny uchwyt z pokrętkiem służącym do regulacji przepływu gazu (po jego odkręceniu gaz leci bez konieczności trzymania spustu) oraz dźwignie, za pomocą której otwieramy cały przepływ. **Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:**

- - duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- - płynnie regulowany płomień,
- - łatwy i oszczędny w użyciu
- - wyprofilowany uchwyt, niewielka waga i długa lanca zwiększają komfort pracy
- - w zestawie wąż gazowy o długości 5 metrów do podłączenia butli z gazem.

### Parametry techniczne:

- - Źródło paliwa: 10 lub 33 kg butla LPG
- - Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- - Zalecane ciśnienie robocze palnika: 1 ÷ 4 bar
- - Średnica zewnętrzna palnika: 60 mm
- - Pobór mocy (przy ciśnieniu 2 ÷ 3 bar): 35 kW
- - Zużycie (przy ciśnieniu 2 ÷ 3 bar): 2500 g/h
- - Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,4 mm (nr 140)
- - Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje: - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm - za pomocą złączki G 3/8" L

### W zestawie:

- - palnik gazowy do izolacji, papy, smoły 35 kW
- - wąż gazowy do podłączenia do butli długość 5m