

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-10800-lgodz-do-54-m-p-13960.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 10800 L/godz. do 54 m

Cena brutto	641,63 zł
Cena netto	521,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060173
Kod producenta	10060173
Kod EAN	4250928684394
SKU	1009062

Opis produktu

Numer producenta: **10060173**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 1100 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **10800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **54 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych. Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 54 m,
- - **Wydajność** - silnik o mocy 1100 W zapewniający przepływ 10800 l/h,
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP48-110**
- - Nr katalogowy - **10060173**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **1100W**
- - Moc robocza - **1500W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **6 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **54 m**
- - Maks. przepływ - **10800 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**
- - Ilość stopni - **8**
- - Średnica otworu montażowego - **95 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **2**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35C**

-
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**
 - - Wymiary (DxSxW) - **10 x 9 x 91,5 cm**
 - - Waga - **15,9 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **128 x 22,5 x 12 cm**
 - - Waga wysyłki - **18,55 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL