

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-10800-lgodz-do-96-m-p-13961.html>



## Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 10800 L/godz. do 96 m

Cena brutto	<b>996,93 zł</b>
Cena netto	<b>810,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10060174</b>
Kod producenta	<b>10060174</b>
Kod EAN	<b>4250928684400</b>
Sku	<b>1009063</b>

### Opis produktu

Numer producenta: **10060174**

**Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 2200 W** pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **10800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **96 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych. Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

#### Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 96 m,
- - **Wydajność** - silnik o mocy 2200 W W zapewniający przepływ 108000 l/h,
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

#### Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP48-220**
- - Nr katalogowy - **10060174**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **2200W**
- - Moc robocza - **3000W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **14 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **96 m**
- - Maks. przepływ - **10800 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**
- - Ilość stopni - **14**
- - Średnica otworu montażowego - **95 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **2**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35C**

- 
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**
  - - Wymiary (DxSxW) - **10 x 9 x 135,6 cm**
  - - Waga - **25,15 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **173 x 12 x 22,5 cm**
  - - Waga wysyłki - **28 kg**

**W zestawie:**

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL