

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-3800-lgodz-do-85-m-p-13959.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 3800 L/godz. do 85 m

Cena brutto	633,27 zł
Cena netto	514,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060172
Kod producenta	10060172
Kod EAN	4250928684387
SKU	1009061

Opis produktu

Numer producenta: **10060172**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 750 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **3800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **85 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych. Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 85 m,
- - **Wydajność** - silnik o mocy 750 W zapewniający przepływ 3800 l/h,
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP32-075**
- - Nr katalogowy - **10060172**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **750W**
- - Moc robocza - **1000W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **5 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **85 m**
- - Maks. przepływ - **3800 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**
- - Ilość stopni - **24**
- - Średnica otworu montażowego - **75 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **1,25**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35C**

-
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**
 - - Wymiary (DxSxW) - **8 x 7 x 129,5 cm**
 - - Waga - **13,35 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **165 x 22,5 x 9 cm**
 - - Waga wysyłki - **16,2 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL