

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/pompa-membranowa-do-agresywnych-paliw-szkodliwych-cieczy-wody-40lmin-28-bar-p-15653.html>



Pompa membranowa do agresywnych paliw szkodliwych cieczy wody 40l/min 2.8 bar

Cena brutto	844,36 zł
Cena netto	686,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060825
Kod producenta	10060825
Kod EAN	4250928690265
Sku	1011541

Opis produktu

Kod producenta: **10060825**

Pompa membranowa marki MSW przeznaczona do szybkiego i bezpiecznego przepompowywania **agresywnych paliw i szkodliwych cieczy** typu płyn katalityczny, roztwór mocznika, DEF, sus32, alkohol, etanol, amoniak czy IBC oraz woda. Dystrybutor świetnie nadaje się do napełniania wszelkiego rodzaju pojazdów i maszyn, dzięki czemu sprawdzi się w warsztatach, garażach, na stacjach.

W urządzeniu zastosowano **silnik elektryczny** bez żadnych uszczelnień dynamicznych, który utrzymuje stabilną temperaturę korpusu. Pompa membranowa pozwala na pompowanie cieczy z prędkością **40 l/min** i ciśnieniem roboczym **2,8 bar**. Możliwa praca w temperaturze otoczenia: **-30 do 60C**. **Samozasysanie** to działanie bez potrzeby wcześniejszego wypełnienia kanału dopływowego. Pompa może samodzielnie usunąć zgromadzone powietrze z przewodu ssawnego, więc podczas uruchamiania może znajdować się nad zbiornikiem wody. Urządzenia samozasysające mają wyższy poziom ssania (do 10 m różnicy wysokości) w porównaniu z odśrodkowymi. Pompa będzie działać bez uszkodzeń nawet po dłuższej pracy na sucho.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - przepływ 40 l/min, ciśnienie 2,8 bar,
- - **Samozasysanie** - działa bez konieczności ponownego zalania kanału dopływowego,
- - **Szerokie zastosowanie** - pozwala na przepompowywanie agresywnych paliw (roztworu mocznika, DEF, sus32, alkoholu, etanolu, amoniak, IBC itp.) oraz wody,
- - **Trwałość** - działa na sucho przez dłuższy czas bez uszkodzeń.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-AOP40**
- - Nr katalogowy - **10060825**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Ciśnienie - **2,8 bar**
- - Wymiary wlotu - **24,4 mm**
- - Wymiary wylotu - **19,7 mm**
- - Napięcie - **230 V**
- - Moc - **550 W**
- - Materiał - **Metal**
- - Materiał obudowy - **EPDM**
- - Temperatura pracy - **-30 - 60C**
- - Prędkość obrotowa - **2800 obr./min**
- - Maksymalne zasysanie - **5 m**
- - Prędkość przepływu - **40 l/min**
- - Przewód zasilający - **1,6 m (w tym część przyłączeniowa)**
- - Wymiary (DxSxW) - **28,5 x 23 x 17 cm**
- - Waga - **5,9 kg**

-
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33 x 16 x 20 cm**
 - - Waga wysyłki - **6,4 kg**

W zestawie:

- - Pompa membranowa
- - Zacisk - 2 szt.
- - Gumowa uszczelka - 2 szt.
- - Duża końcówka do węża - 2 szt.
- - Mała końcówka do węża - 2 szt.
- - Instrukcja PL