

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/pompa-prozniowa-laboratoryjna-z-obiegiem-wody-2-zawory-manometry-15-l-180-w-p-17398.html>



Pompa próżniowa laboratoryjna z obiegiem wody 2 zawory manometry 15 l 180 W

Cena brutto	1 903,99 zł
Cena netto	1 547,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030660
Kod producenta	10030660
Kod EAN	4062859013576
Sku	1013662

Opis produktu

Kod producenta: **10030660**

Pompa próżniowa marki Steinberg Systems idealnie sprawdzi się na uniwersytetach, w instytutach badawczych czy zakładach przemysłowych, w branży farmaceutycznej, biochemicznej, inżynierii biologicznej czy rolniczej. Umożliwia ona wytworzenie próżni niezbędnej w wielu procesach np. odparowania, destylacji, krystalizacji, suszenia, odgazowania. Urządzenie posiada silnik o mocy **180 W** który **wprawia w ruch wirnik wytwarzający próżnię**. Pompa wytwarza **ciśnienie do 98000 Pa. Pojemność 15 l** jest optymalna do zastosowań laboratoryjnych. Przepływ wody o temperaturze **25C wynosi 60 l/min**. Specjalny tłumik zmniejsza ilość gazu w wodzie. Sprawia to, że stopień podciśnienia jest wyższy i bardziej stabilny. Urządzenie jest **energooszczędne, używa wody cyklicznie**, dzięki czemu zapobiega jej marnowaniu. Obudowę wykonano z PP, natomiast elementy silnika ze stali nierdzewnej oraz materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie.

Cechy produktu:

- - **Przyjazna środowisku** - niskie zużycie energii i cykl wody oszczędzają zasoby,
- - **Wydajność** - dwie pompy próżniowe z oddzielnym przyłączem i manometrem do jednoczesnej pracy równoległej,
- - **Siła** - moc 180 W, przepływ 60 l/min, pojemność 15 l i stopień podciśnienia 98000 Pa,
- - **Elastyczność** - zawór podciśnieniowy może być zainstalowany zgodnie z wymaganiami użytkownika,
- - **Trwałość** - obudowa z wytrzymałego i odpornego na korozję tworzywa PP, elementy napędu ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-VP-200**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Przepływ [l/min] - **60**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wydajność [L/h] - **44198**
- - Moc [W] - **180**
- - Materiał obudowy - **PP**
- - Pojemność [l] - **15**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Stopień próżni (podciśnienia) [Pa] - **98000**
- - Zakres podnoszenia [m] - **8**
- - Wydajność pojedynczej głowicy [l/min] - **10**
- - Zawory - **2**
- - Temperatura wody w obiegu [C] - **25**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **40 x 30 x 45**
- - Waga [kg] - **11**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **45 x 36 x 52**
- - Waga wysyłki [kg] - **14,5**

W zestawie:

- - Pompa próżniowa
- - Rura do wody 265 mm
- - Wąż do powietrza o dł. 1,69 m, śr. 12 mm / 6 mm, lateksowa rurka
- - Instrukcja obsługi