

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/prostownik-rozruchowy-do-akumulatorow-samochodowych-timer-1224v-100a-rozruch-480a-p-13791.html>



Prostownik rozruchowy do akumulatorów samochodowych Timer 12/24V 100A rozruch 480A

Cena brutto	917,51 zł
Cena netto	745,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060147
Kod producenta	10060147
Kod EAN	4250928646606
Sku	1008846

Opis produktu

Numer producenta: **10060147**

Prostownik samochodowy S-CHARGER-65A w trakcie ładowania może maksymalnie zapewnić **prąd o natężeniu 100 A**. **Wbudowany timer (do 60 min)** umożliwi zaplanowanie czasu pracy urządzenia, a **czytelny wyświetlacz LED** pokazuje wartość natężenia i napięcia. Dodatkowo dzięki funkcji rozruchu (**maks. prąd 480A**), urządzenie jest w stanie uruchomić silnik nawet, gdy bateria jest całkowicie rozładowana.

Wbudowany bezpiecznik **chroni urządzenie przed zwarciami i spięciami**, gdy zaciski są podłączone do akumulatora. Prostownik posiada też **system ochrony przed przegrzaniem**, w postaci dwóch wentylatorów i wywietrzników. Sprzęt jest wygodny w przenoszeniu, za sprawą **ergonomicznego uchwytu oraz zamontowanych kółek**. Ponadto prostownik posiada **pojemną kieszeń na przewody**.

Cechy produktu:

- - **Szerokie zastosowanie** – możliwość ładowania różnych rodzajów akumulatorów (samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów, motocykli, łodzi motorowych itp.)
- - **Funkcjonalność** – rozruch o maksymalnym prądzie 480A
- - **Praktyczność** – czytelny wyświetlacz LED i wbudowany timer (do 60 min)
- - **Bezpieczeństwo** – wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarcieniem
- - **Wygoda** – praktyczna kieszeń na przewody
- - **Mobilność** – wygodny uchwyt i zamontowane kółka

Parametry techniczne:

- - Model - **S-CHARGER-65A**
- - Nr katalogowy - **10060147**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230V / 50Hz**
- - Napięcie wyjściowe - **12/24V**
- - Funkcje pracy - **ładowanie, rozruch**
- - Prąd ładowania - **100A**
- - Maks. prąd wyjściowy przy rozruchu - **480A**
- - Maks. prąd ładowania - **100A**
- - Kolor obudowy - **Czarno-żółty**
- - Długość przewodu zasilającego - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (+) - **200 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (-) - **180 cm**
- - Maks. pobór prądu - **2,2kW**
- - Maks. pobór prądu podczas użycia funkcji rozruch - **12kW**

-
- - Typ akumulatora - **Kwasowo-ołowiowy**
 - - Rekomendowana pojemność akumulatora - **100-800Ah**
 - - Wymiary (DxSxW) - **33 x 37,9 x 62,5 cm**
 - - Waga - **22,8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **74 x 39 x 34,5 cm**
 - - Waga wysyłki - **26,3 kg**

W zestawie:

- - Prostownik
- - Przewód rozruchowy
- - Przewód zasilający
- - 2x kółka
- - 2x nakładki na kółka
- - Metalowa oś
- - Pierścień osadniczy dla wałów
- - 3x bezpiecznik
- - Instrukcja PL