

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/prostownik-rozruchowy-do-ladowania-akumulatorow-1224v-70a-rozruch-320a-p-13782.html>



Prostownik rozruchowy do ładowania akumulatorów 12/24V 70A rozruch 320A

Cena brutto	738,82 zł
Cena netto	600,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060131
Kod producenta	10060131
Kod EAN	4250928689641
Sku	1008833

Opis produktu

Numer producenta: **10060131**

Prostownik samochodowy S-CHARGER-45A.2 w trakcie ładowania może maksymalnie zapewnić **prąd o natężeniu 70 A**. W połączeniu z dwoma trybami **MIN i MAX**, pozwala to na ładowanie akumulatorów niezależnie od stopnia rozładowania, czy rodzaju pojazdu. Dodatkowo dzięki funkcji rozruchu (**maks. prąd 320A**), urządzenie jest w stanie uruchomić silnik, nawet gdy bateria jest całkowicie rozładowana.

Wbudowany bezpiecznik **chroni urządzenie przed zwarciami i spięciami**, gdy zaciski są podłączone do akumulatora.

Prostownik posiada też **system ochrony przed przegrzaniem**, w postaci dwóch wentylatorów i wywietrzników. Sprzęt jest wygodny w przenoszeniu, za sprawą **ergonomicznego uchwytu oraz zamontowanych kółek**. Ponadto prostownik posiada **pojemną kieszeń na przewody**.

Cechy produktu:

- **Szerokie zastosowanie** - możliwość ładowania różnych rodzajów akumulatorów (samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów, motocykli, łodzi motorowych itp.)
- **Funkcjonalność** - rozruch o maksymalnym prądzie 320A
- **Skuteczność** - szybkie ładowanie akumulatorów (tryb MIN i MAX)
- **Bezpieczeństwo** - wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarcieniem
- **Wygoda** - praktyczna kieszeń na przewody
- **Mobilność** - wygodny uchwyt i zamontowane kółka

Parametry techniczne:

- - Model - **S-CHARGER-45A.2**
- - Nr katalogowy - **10060131**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230V / 50Hz**
- - Napięcie wyjściowe - **12/24V**
- - Funkcje pracy - **ładowanie, rozruch**
- - Prąd ładowania - **70A**
- - Maks. prąd wyjściowy przy rozruchu - **320A**
- - Maks. prąd ładowania - **70A**
- - Kolor obudowy - **Czarn-żółty**
- - Długość przewodu zasilającego - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (+) - **200 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (-) - **180 cm**
- - Maks. pobór prądu - **1,4kW**
- - Maks. pobór prądu podczas użycia funkcji rozruch - **8kW**
- - Typ akumulatora - **Kwasowo-ołowiowy**
- - Rekomendowana pojemność akumulatora - **50-500Ah**

-
- - Wymiary (DxSxW) - **31 x 38 x 62,7 cm**
 - - Waga - **14,5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **67 x 33 x 34 cm**
 - - Waga wysyłki - **17,2 kg**

W zestawie:

- Prostownik z przewodami
- Instrukcja PL