

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/prostownik-rozruchowy-samochodowy-do-ladowania-1224v-30a-rozruch-130a-p-13787.html>



Prostownik rozruchowy samochodowy do ładowania 12/24V 30A rozruch 130A

Cena brutto	370,36 zł
Cena netto	301,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060139
Kod producenta	10060139
Kod EAN	4250928689726
Sku	1008841

Opis produktu

Numer producenta: **10060139**

Prostownik samochodowy S-CHARGER-50A w trakcie ładowania może maksymalnie zapewnić **prąd o natężeniu 30 A**. W połączeniu z dwoma trybami **MIN i MAX**, pozwala to na ładowanie akumulatorów niezależnie od stopnia rozładowania, czy rodzaju pojazdu. Dodatkowo dzięki funkcji rozruchu (**maks. prąd 130A**), urządzenie jest w stanie uruchomić silnik nawet, gdy bateria jest całkowicie rozładowana.

Prostownik posiada **czytelny panel sterowania** wyposażony w **wyświetlacz analogowy** oraz przełączniki trybu ładowania i wartości napięcia wyjściowego (**12V i 24V**).

Wbudowany bezpiecznik **chroni urządzenie przed zwarciami i spięciami**, gdy zaciski są podłączone do akumulatora.

Prostownik posiada też **system ochrony przed przegrzaniem**, w postaci dwóch wentylatorów i wywietrzników. Sprzęt jest wygodny w przenoszeniu, za sprawą **ergonomicznego uchwytu oraz niewielkiemu rozmiarowi**.

Cechy produktu:

- **Szerokie zastosowanie** - możliwość ładowania różnych rodzajów akumulatorów (samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów, motocykli, łodzi motorowych itp.)
- **Funkcjonalność** - rozruch o maksymalnym prądzie 320A
- **Skuteczność** - szybkie ładowanie akumulatorów (tryb MIN i MAX)
- **Bezpieczeństwo** - wbudowany bezpiecznik chroniący przed zwarcieniem
- **Wygoda** - praktyczna kieszka na przewody
- **Mobilność** - wygodny uchwyt i kompaktowy rozmiar

Parametry techniczne:

- - Model - **S-CHARGER-50A**
- - Nr katalogowy - **10060139**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230V / 50Hz**
- - Napięcie wyjściowe - **12/24V**
- - Funkcje pracy - **Ładowanie, rozruch**
- - Prąd ładowania - **20/30A**
- - Maks. prąd wyjściowy przy rozruchu - **130A**
- - Kolor obudowy - **Czarno-żółty**
- - Długość przewodu zasilającego - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (+) - **150 cm**
- - Długość kabla rozruchowego (-) - **150 cm**
- - Maks. pobór prądu - **1,7kW**
- - Maks. pobór prądu podczas użycia funkcji rozruch - **2,2kW**
- - Typ akumulatora - **Kwasowo-ołowiowy**
- - Rekomendowana pojemność akumulatora - **20-300Ah**

-
- - Wymiary (DxSxW) - **22,2 x 29 x 22 cm**
 - - Waga - **10,1 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **36 x 29 x 23,5 cm**
 - - Waga wysyłki - **10,8 kg**

W zestawie:

- Prostownik z przewodami
- Instrukcja PL