

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/przewod-kabel-spawalniczy-z-uchwytem-lift-tig-4m-przewod-gazowy-6m-p-13944.html>



Przewód kabel spawalniczy z uchwytem Lift TIG 4m + przewód gazowy 6m

Cena brutto	344,14 zł
Cena netto	279,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020728
Kod producenta	10020728
Kod EAN	4250928686008
Sku	1009046

Opis produktu

Numer producenta: **10020728**

Przewód spawalniczy z uchwytem Lift TIG LTT-01-44 dzięki swojej **długości (4 m + 6 m przewodu gazowego)** pozwoli na dotarcie do trudno dostępnych miejsc bez konieczności przenoszenia urządzenia. Kabel wyposażono w uniwersalne **złącze z bolcem o śr. 9 mm**, które pasuje do **spawarki TIG o ID 1007770** lub posiadających odpowiednie gniazdo. **Zapłon Lift TIG** pozwala na zajarzenie łuku elektrycznego po krótkim zetknięciu elektrody ze spawanym materiałem. Jest to precyzyjna metoda, która umożliwi dokładne określenie punktu rozpoczęcia spawania. Ponadto **elektroda nie ulega stępieniu czy uszkodzeniu**. Lift TIG **nie zagraża również urządzeniom elektronicznym**, znajdującym się w pobliżu spawanego miejsca.

Wygodne korzystanie z przewodu jest zapewnione przez **wbudowany w uchwyt zwór**, służący do regulacji gazu osłonowego. Pozwala on na dopasowanie odpowiedniego dopływu gazu w zależności od potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Bezpieczeństwo** - Lift TIG nie zagraża urządzeniom elektronicznym,
- - **Wygoda użytkowania** - swobodne manewrowanie dzięki długim przewodom (4 m i 6 m),
- - **Ergonomia** - wygodna rączka zapewniająca pewne prowadzenie elektrody,
- - **Uniwersalność** - możliwość podłączenia do spawarek TIG z gniazdem pasującym do bolca 9 mm,
- - **Wszechstronność** - w komplecie zestaw akcesoriów ułatwiających pracę.

Parametry techniczne:

- - Model - **LTT-01-44**
- - Nr katalogowy - **10020728**
- - Długość przewodu Lift TIG - **3,8 m**
- - Długość przewodu gazowego - **4 m**
- - Materiał przewodu - **PVC**
- - Średnica wtyczki - **9 mm**
- - Średnica wewnętrzna przewodu gazowego - **5 mm**
- - Wymiary (DxSxW) - **380 x 2,7 x 9,2 cm**
- - Waga - **1,75 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33,5 x 24,5 x 10 cm**
- - Waga wysyłki - **2 kg**

W zestawie:

- - Przewód spawalniczy z uchwytem Lift TIG 4 m
- - Przewód gazowy 6 m
- - Elektroda wolframowa 2,4 mm
- - Tulejki zaciskowe (1,6 mm, 2 mm, 2,4 mm) - 3 szt.

-
- - Obudowa tulejki - 3 szt.
 - - Dysze gazowe ceramiczne (6 mm, 7 mm) - 2 szt.
 - - Osłona elektrody długa (kapturek)
 - - Zacisk metalowy
 - - Saszetka