

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-do-aluminium-stamos-germany-s-alu-225ph-p-9896.html>



Spawarka do aluminium Stamos Germany S-ALU 225PH

Cena brutto	3 024,23 zł
Cena netto	2 458,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020038
Kod producenta	10020038
Kod EAN	4260223024207
Sku	1000220

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-ALU 225 PH Profesjonalna spawarka TIG AC/DC** niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali metodą TIG lub za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także bardzo wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60%, przy wydajności sięgającej 93% - dzięki technologii inwerterowej V-MOSFET przez obwód nie przepływa zbyt duża ilość energii elektrycznej, a bramki układów scalonych są bardzo odporne na przepalanie z powodu wysokiego napięcia. Prąd spawania modelu S-ALU 225 PH wynosi 225 A. **Cechy S-ALU 225 PH:**

- - **Wydajność** - dzięki technologii inwerterowej MOSFET spawarka osiąga wydajność sięgającą 93%
- - **Uniwersalność** - prąd AC i DC, spawanie TIG oraz elektrodą otuloną,
- - **Wygoda** - długie przewody MMA, TIG i masowy, zwiększają zasięg i komfort pracy, szczególnie podczas docierania do trudno dostępnych miejsc,
- - **Mobilność** - rączki ułatwiają wygodne przenoszenie,
- - **Intuicyjność** - czytelny panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz i kontrolki LED oraz możliwość przyłączenia pedału nożnego,
- - **Wytrzymałość** - komponenty elektryczne zostały zamontowane powierzchniowo z użyciem lasera (metoda SMT - Surface Mount Technology), co zwiększa odporność na wibracje, a wydajny wentylator chłodzi maszynę,
- - **Wielofunkcyjność** - Bezdotykowe zajarzanie łuku HF, Regulacja i czas opadania prądu, Wypływ gazu po spawaniu (Gas Post-Flow Time), Puls, Wypełnienie impulsu, Balans prądu AC, 2T, 4T, Hot Start, Arc-Force, Anti Stick,
- - **Bogaty zestaw** - dysze gazowe, długi i krótki kapturek, tuleje, elektroda wolframowa i inne.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-ALU 225PH**
- - Nr katalogowy - **2038**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V, 1 Faza**
- - Częstotliwość - **50/60 Hz**
- - Prąd wejściowy znamionowy/maksymalny - **17,4/24 A**
- - Napięcie biegu jałowego - **62 V**
- - Stopień ochrony - **IP215**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Ochrona przed wysokim napięciem - **Tak**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Przełącznik 2T/4T - **Tak**
- - Zawór elektromagnetyczny - **Tak**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **225 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **174 A**
- - Prąd spawania TIG AC - **10-225 A**
- - Prąd spawania TIG DC - **10-225 A**
- - Prąd spawania MMA - **10-160 A**
- - Zajarzanie łuku - **Bezstykowe (HF)**

-
- - Prąd impulsu (tryb Puls) - **10-225 A**
 - - Częstotliwość impulsu - **0,5-300 Hz**
 - - Wypełnienie impulsu - **0,1-0,9 (10-90%)**
 - - Czas wypływu gazu po spawaniu - **1-10 s**
 - - Czas opadania prądu (Down Slope) - **0-10 s**
 - - Średnica elektrody - **1-3,2 mm (TIG AC/DC) / 1-4 mm (MMA)**
 - - Zakres grubości spawania - **1-8 mm (TIG DC) / 1,5-9 mm (MMA) | 1-5 mm (TIG AC) - aluminium**
 - - Możliwość sterowania zdalnego - **Tak**
 - - Hot Start - **Tak**
 - - Arc Force - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **60 x 40 x 37 cm**
 - - Waga - **31 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **72 x 45 x 45 cm**
 - - Waga wysyłki - **37,3 kg**

W zestawie:

- - Spawarka S-ALU 225 PH,
- - Uchwyt TIG z przewodem 3,8 m,
- - Przewód do uchwytu MMA 4 m,
- - Przewód masowy z zaciskiem 4 m,
- - Przewód zasilający 2,5 m,
- - Tuleja (1,6; 2,4; 3,2 mm) - 3 szt.,
- - Korpus tulei,
- - Dysza gazowa (rozmiar 5, 6, 7) - 3 szt.,
- - Kapturek krótki,
- - Kapturek długi,
- - Elektroda wolframowa 1,6 mm,
- - Instrukcja PL.