

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-e-hand-smma-250pi-pro-series-250a-p-9886.html>

Spawarka E-Hand SMMA-250PI PRO SERIES 250A

Cena brutto	823,46 zł
Cena netto	669,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020019
Kod producenta	10020019
Kod EAN	4250928686961
Sku	1000209

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 250PI** Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 80% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 250 A, a zastosowana w niej technologia IGBT zapewnia jej odporność na zwarcia. **Cechy i funkcje:**

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 80%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Funkcja Hot Start**, która polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- Model - **SMMA-250PI**
- Nr katalogowy - **2019**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilanie - **230 V**
- Znamionowy prąd wejściowy - **34 A**
- Maksymalny prąd wejściowy - **41 A**
- Znamionowa moc wejściowa - **7,2 kVA**
- Maksymalna moc wejściowa - **8,8 kVA**
- Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- Prąd MMA - **20 - 250 A**
- Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **193 A**
- Cykl pracy - **80%**
- Chłodzenie - **Wentylator**
- Hot Start - **Tak**
- Średnica elektrod MMA - **1 - 4 mm**
- Stopień ochrony - **IP21S**
- Uchwyt MMA - **8 m**
- Przewód masowy - **8 m**
- Wymiary (DxSxW) - **39 x 25 x 12 cm**
- Waga - **6 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51 x 24 x 35 cm**
- Waga wysyłki - **11,4 kg**

Metoda spawania:

- **MMA** (elektroda otulona) – sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-250-PI jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka SMMA-250PI
- - Przewód MMA – 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 8 m
- - Instrukcja PL