

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-250a-p-10549.html>



Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 250A

Cena brutto	610,28 zł
Cena netto	496,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020203
Kod producenta	10020203
Kod EAN	4250928637550
Sku	1004763

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 250.IGBT**

Spawarka inwertorowa S-MMA 250.IGBT przeznaczona jest do spajania materiałów metalowych zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Jest to możliwa za sprawą **metody MMA**, która nie potrzebuje gazu osłonowego. Wykorzystuje ona **elektrody otulone** nadające się do spawania stali, żelaza, aluminium, miedzi, czy niklu o **grubości do 10 mm**. Nowoczesna **technologia inwertorowa IGBT** gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę. Wpływa ona również na wysoką bezawaryjność urządzenia, ponieważ wykorzystuje trójstopniowe elementy półprzewodnikowe, które **zapobiegają występowaniu zwarć**.

Cechy produktu:

- - **Praktyczność** - nadaje się do obróbki elementów wykonanych m.in. ze stali, żelaza, aluminium, czy miedzi,
- - **Wydajność** - wykorzystanie nowoczesnej technologii IGBT gwarantuje precyzyjną pracę oraz bezpieczeństwo przed zwarzaniem,
- - **Intuicyjność** - łatwy w obsłudze panel sterujący i bezstopniowe pokrętki umożliwiają precyzyjne ustawienie wartości prądu spawania,
- - **Mobilność** - wygodna rączka oraz niewielkie gabaryty ułatwiają przenoszenie spawarki,
- - **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze chronią urządzenie,

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA 250.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2203**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **34 A**
- - Maks. prąd wejściowy - **43 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **7,8 kVA**
- - Maks. moc wejściowa - **9,9 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 250 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **250 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **193 A**
- - Średnica elektrod - **1,6 - 5 mm**
- - Grubość spawania - **1,5 -10 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Przewód z uchwytem MMA - **8 m**
- - Przewód masowy z zaciskiem - **8 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**

-
- - Klasa izolacji - **F**
 - - Klasa ochrony - **IP21**
 - - Wymiary (DxSxW) - **38 x 12 x 28 cm**
 - - Waga - **7,2 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **47 x 25,5 x 31 cm**
 - - Waga wysyłki - **8,6 kg**

Funkcje:

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA - 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem - 8 m
- - Instrukcja