

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-mma-do-prac-naprawczych-s-mma-200p-igbt-stamos-germany-akcesoria-p-12881.html>



## Spawarka MMA do prac naprawczych S-MMA 200P IGBT Stamos Germany + akcesoria

Cena brutto	<b>601,92 zł</b>
Cena netto	<b>489,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10020209</b>
Kod producenta	<b>10020209</b>
Kod EAN	<b>4250928641175</b>
Sku	<b>1007150</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 200P.IGBT**

**Spawarka Stamos Germany** umożliwia spawanie **metodą MMA**. Wykorzystuje ona **elektrodę otuloną oraz nie potrzebuje gazu osłonowego** do pracy. Dzięki temu urządzenie **sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Tryb MMA nadaje się do łączenia materiałów, takich jak **stal, żelazo, żeliwo, miedź oraz ich stopy** o maksymalnej grubości 1,5 mm.

W urządzeniu wykorzystano nowoczesną **technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wydajność pracy oraz szybkie przełączanie funkcji**. Ponadto, dzięki zastosowaniu trójstykowego elementu półprzewodnikowego, spawarka cechuje się **wysokim stopniem bezawaryjności**. IGBT pozwala także na zachowanie niewielkich rozmiarów, bez straty w parametrach. **Małe gabaryty oraz pasek ułatwiają przenoszenie sprzętu**.

**Cechy:**

- - **Uniwersalność** - możliwość spawania różnych metali m.in. stali, żelaza, żeliwa, miedzi, niklu i ich stopów,
- - **Wydajność** - zastosowanie technologii IGBT pozwala na precyzyjną i bezawaryjną pracę,
- - **Bezpieczeństwo** - wbudowany wentylator zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła na zewnątrz urządzenia,
- - **Mobilność** - niewielkie rozmiar i waga, a także poręczny pasek ułatwiają przenoszenie spawarki,
- - **Intuicyjna obsługa** - duże pokrętki oraz wyświetlacz LED umożliwiają bezstopniową regulację parametrów,
- - **Wygoda pracy** - zastosowanie funkcji Hot Start.

**Parametry techniczne:**

- - Model - **S-MMA 200P.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2209**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Znamionowe napięcie wejściowe - **230 V**
- - Częstotliwość sieciowa - **50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **21,5 A**
- - Maksymalny prąd wejściowy - **32 A**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 200 A**
- - Znamionowy cykl pracy - **45%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 45% - **200 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **134 A**
- - Średnica elektrody - **1,6 - 4 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Stopień izolacji - **H**
- - Klasa ochrony - **IP21**
- - Długość przewodu MMA - **1,4 m**
- - Długość przewodu masowego - **1,3 m**

- 
- - Długość przewodu zasilającego - **1,6 m**
  - - Wymiary (DxSxW) - **15 x 27 x 12 cm**
  - - Waga - **2,5 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **38,5 x 28 x 15 cm**
  - - Waga wysyłki - **4,7 kg**

**Funkcje:**

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku. Chroni to elektrodę przed przyklejeniem się do powierzchni.

**W zestawie:**

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA - 1,4 m
- - Przewód masowy z zaciskiem - 1,3 m
- - Instrukcja PL