

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-stamos-germany-s-digitron-200p-p-9900.html>

Spawarka Stamos Germany S-DIGITRON 200P

Cena brutto	1 963,56 zł
Cena netto	1 596,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020062
Kod producenta	10020062
Kod EAN	4260223024412
Sku	1000233

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-DIGITRON 200P Profesjonalna spawarka** niemieckiej marki Stamos Eco przeznaczona do spajania metali metodą TIG lub za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także bardzo wydajna. Bardzo dobrze sprawdzi się podczas łączenia materiałów spawalnych, prac naprawczych, montażowych, renowacyjnych i związanych z metaloplastyką.

Cechy S-DIGITRON 200P:

- **Wydajność** - dzięki technologii inwertorowej V-MOSFET spawarka osiąga wydajność sięgającą 93% przy prądzie spawania 200 A,
- **Bezpieczeństwo** - wydajny wentylator zapewnia chłodzenie maszyny, a w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury zaświeci się kontrolka ostrzegawcza,
- **Uniwersalność** - spawanie TIG oraz elektrodą otuloną,
- **Wygoda** - długie przewody MMA, TIG i masowy, zwiększają zasięg i komfort pracy, szczególnie podczas docierania do trudno dostępnych miejsc,
- **Mobilność** - wygodna rączka ułatwia przenoszenie,
- **Intuicyjność** - czytelny panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz i kontrolki LED,
- **Wielofunkcyjność** - Bezdotykowe zajarzanie łuku HF, Regulacja oraz czas opadania / narastania prądu, Wyptyw gazu przed / po spawaniu (Gas Pre / Post-Flow Time), Prąd początkowy, końcowy, Puls, Wypełnienie impulsu, 2T, 4T, Hot Start, Arc-Force, Anti Stick i inne.

Parametry techniczne:

- Model - **S-DIGITRON 200P**
- Nr katalogowy - **2062**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie / częstotliwość - **230 V / 50 Hz**
- Rodzaje spawania - **TIG/MMA**
- Znamionowy prąd wejściowy - **4,5 kVA (TIG) / 6,3 kVA (MMA)**
- Prąd wyjściowy - **10 - 200 A (TIG) / 10 - 180 A (MMA)**
- Napięcie wyjściowe - **20-25,6 V (TIG) / 20-27,2 V (MMA)**
- Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **200 A (TIG) / 180 A (MMA)**
- Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **155 A (TIG) / 139 A (MMA)**
- Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- Znamionowy cykl pracy - **60%**
- Prąd impulsu (tryb Puls) - **10-200 A**
- Czas wzrostu spadku mocy - **0-9,9 s**
- Współczynnik mocy - **0,93**
- Wypełnienie impulsu - **5-90%**
- Wyptyw gazu przed spawaniem - **0,1-2 s**
- Czas wyptywu gazu po spawaniu - **0-9,9 s**
- Czas opadania prądu (Down Slope) - **0-5 s**
- Zapłon TIG - **Bezdotykowe zajarzanie łuku (HF)**

-
- - Anti Stick - **Tak**
 - - ARC-Force - **Tak**
 - - Hot Start - **Tak**
 - - Przełącznik zmiany trybu 2T/4T - **Tak**
 - - Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
 - - Chłodzenie uchwytu - **Gaz**
 - - Wydajność (w warunkach znamionowych) - **0,85%**
 - - Częstotliwość impulsów - **1-200 Hz**
 - - Średnica elektrody TIG - **1-3,2 mm**
 - - Średnica elektrody MMA - **1,6-4 mm**
 - - Grubość spawalna TIG - **1-8 mm**
 - - Grubość spawalna MMA - **1,5-9 mm**
 - - Klasa izolacji - **F**
 - - Zawór elektromagnetyczny - **Tak**
 - - Zgodność z normami bezpieczeństwa - **EN 60974-1; EN 60974-10; EG-CE**
 - - Zgodność z EG - **CE**
 - - Stopień ochrony - **IP21S**
 - - Wymiary (DxSxW) - **40 x 17 x 31 cm**
 - - Waga - **15,4 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **53 x 32 x 39 cm**
 - - Waga wysyłki - **16,1 kg**

Model S-DIGITRON 200P oferuje możliwość zapamiętywania i wybierania programów zawierających zdefiniowane przez nas parametry spawania. **W zestawie:**

- - Spawarka S-DIGITRON 200P
- - Uchwyt TIG z przewodem 4 m
- - Uchwyt MMA z przewodem 4 m
- - Przewód masowy z zaciskiem 4 m
- - Tuleja - 3 szt.
- - Dysza ceramiczna - 3 szt.
- - Kapturek długi
- - Kapturek krótki (zamontowany w uchwycie)
- - Elektroda wolframowa 1,6 mm
- - Instrukcja PL