

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/spawarka-stamos-germany-s-mma-180pi-180a-p-9884.html>

Spawarka Stamos Germany S-MMA 180PI 180A

Cena brutto	712,69 zł
Cena netto	579,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020017
Kod producenta	10020017
Kod EAN	4260223021138
Sku	1000207

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 180PI Wydajna spawarka MMA** niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 80% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 180 A, a zastosowana w niej technologia IGBT zapewnia jej odporność na zwarcia. **Cechy S-MMA 180PI:**

- - **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 80%,
- - **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- - **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- - **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- - **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia. Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA-180-PI**
- - Nr katalogowy - **2017**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie wejściowe - **230 V**
- - Częstotliwość sieciowa - **50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **22 A**
- - Maksymalny prąd wejściowy - **28 A**
- - Moc wejściowa znamionowa - **4,7 kVA**
- - Moc wejściowa maksymalna - **6 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 180 A**
- - Znamionowy cykl pracy - **80%**
- - Średnica elektrody MMA - **1,6 - 4 mm**
- - Grubość materiału - **1,5 - 7 mm**
- - ARC-Force - **Tak**
- - Hot Start - **Tak**
- - Anti Stick - **Tak**
- - Chłodzenie obudowy - **Wentylator**
- - Długość przewodu MMA - **3,6 m**
- - Długość przewodu masowego - **3,6 m**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Stopień ochrony - **IP21**
- - Wymiary (DxSxW) - **39 x 25 x 12 cm**
- - Waga - **5,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51 x 21,5 x 33 cm**

-
- - Waga wysyłki - **9 kg**

Funkcje urządzenia:

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,
- - **Anti-Stick** dzięki zminimalizowaniu napięcia i prądu ułatwia oderwanie elektrody od materiału,
- - **Arc Force** umożliwia spawanie krótkim łukiem przy wzroście wartości prądu.

Metoda spawania:

- **MMA** (elektroda otulona) – sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-180-PI jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka S-MMA-180PI
- - Przewód MMA z uchwytem – 3,6 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 3,6 m
- - Instrukcja PL