

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/suwnica-ze-wciagarka-dzwig-suwnicowy-procat-800-do-800kg-p-9968.html>



## Suwnica ze wciągarką dźwig suwnicowy PROCAT 800 do 800kg

Cena brutto	<b>1 528,84 zł</b>
Cena netto	<b>1 242,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10060013</b>
Kod producenta	<b>10060013</b>
Kod EAN	<b>4260223024719</b>
SKU	<b>1000383</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **MSW 10060013 (6013)** Suwnica z wciągarką niemieckiej marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o podnoszeniu, przenoszeniu i opuszczaniu ciężkich ładunków w fabrykach, magazynach, warsztatach samochodowych czy na budowach. **Model Procat 800 charakteryzuje się nie tylko wydajnością, ale także niezawodnością**, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych hal produkcyjnych. Wydajny **silnik o mocy 1300 W umożliwia wygodne dźwiganie przedmiotów bez większego wysiłku ze strony obsługującego**. Wciągarka jest w stanie podnieść ciężar o wadze sięgającej 400 kg nawet na wysokość 12 metrów. Mocny hak obraca się o 360 i wyposażony jest w zatrask zabezpieczający, przez co łatwo go podczepić do ładunku. Funkcjonalne zblozce pozwala zwiększyć **nośność suwnicy aż do 800 kg (maksymalna wysokość podnoszonego ciężaru wynosi 6 metrów)**. Solidne wykonanie zblozca i wytrzymała stalowa linka zapewniają bezpieczeństwo nawet podczas pracy z dużymi ciężarami. Podobnie zresztą jak antypoślizgowe sprzęgło, które zapewnia ciągłą kontrolę naprężenia i chroni przed przeciążeniem, elektromagnetyczny układ hamulcowy oraz zabezpieczenie przerywające pracę w chwili osiągnięcia krańcowych wartości naciągu liny. **Dźwig suwnicowy Procat 800 umożliwia także transport w poziomie** (po zawieszeniu na szynie) z prędkością do 13 m/min. Wózek może poruszać się zarówno po zakrętach (o minimalnym promieniu skrętu 1 metr), jak i po linii prostej. Prowadnica w formie teownika lub dwuteownika powinna mieć co najmniej 110 mm wysokości i 68-94 mm szerokości. Wygoda pracy z urządzeniem została zwiększona za pomocą intuicyjnego pilota. Dzięki niemu możemy sterować wciągarką w górę, dół, lewo i prawo oraz użyć wyłącznika bezpieczeństwa. **Cechy i funkcje:**

- - **Wydajność** - silnik o mocy 1300 W umożliwia podnoszenie przedmiotów o wadze sięgającej 800 kg na wysokość 12 m (6 m powyżej 400 kg),
- - **Efektywność** - prędkość w zakresie 4-8 m/s w pionie i sięgająca 13 m/min w poziomie,
- - **Wygoda** - demontowalne zblozce, obracany hak i zatrask zabezpieczający,
- - **Bezpieczeństwo** - sprzęgło poślizgowe z kontrolą naprężenia i ochroną przed przeciążeniem oraz niewymagający zasilania elektromagnetyczny układ hamulcowy,
- - **Intuicyjność** - funkcjonalny pilot w zestawie.

### Parametry techniczne:

- - Model - **PROCAT 800**
- - Nr katalogowy - **6013**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc znamionowa - **1300 W**
- - Moc silnika suwnicy - **540 W**
- - Maks. udźwig ze zblozkiem - **800 kg**
- - Maks. udźwig bez zblozca - **400 kg**
- - Maks. wysokość ze zblozkiem - **6 m**
- - Maks. wysokość bez zblozca - **12 m**
- - Szybkość wciągania ze zblozkiem - **4 m/min**
- - Szybkość wciągania bez zblozca - **8 m/min**

- 
- - Prędkość przesuwu - **13 m/min**
  - - Lina - **CK 45**
  - - Średnica liny - **5,1 mm**
  - - Minimalny promień skrętu - **1 m**
  - - Cykl pracy - **20%/10 min**
  - - Pilot - **Tak**
  - - Dł. przewodu od pilota - **2,4 m**
  - - Dł. przewodu zasilającego - **0,7 m**
  - - Wytrzymałość liny - **Do 2000 kg**
  - - Materiał koła zębatego - **CK 40**
  - - Typ smaru - **EP**
  - - Klasa bezpieczeństwa - **IP54**
  - - Wymiary (DxSxW) - **49 x 41 x 41 cm**
  - - Waga - **35,5 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **54 x 48 x 49 cm**
  - - Waga wysyłki - **39,1 kg**

**W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz w celach kontroli materiałowej zalecamy używać dźwig suwnicowy razem z przemysłową WAGĄ HAKOWĄ-SUWNICOWĄ, którą można nabyć w naszym sklepie. W zestawie**

- - Wciągarka linowa z suwnicą
- - Zblocze
- - Rękawice robocze
- - Instrukcja PL