

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/termometr-miernik-temperatury-przemyslowy-2-kanaly-kj-lcd-zakres-200-do-1370-c-p-17417.html>



Termometr miernik temperatury przemysłowy 2 kanały K/J LCD zakres -200 do 1370 C

Cena brutto	148,20 zł
Cena netto	120,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030681
Kod producenta	10030681
Kod EAN	4062859017253
Sku	1013681

Opis produktu

Kod producenta: **10030681**

Termometr cyfrowy 2-kanalowy marki Steinberg Systems jest miernikiem do zastosowań profesjonalnych w fabrykach, warsztatach, na budowach lub w laboratoriach. Pozwala w precyzyjny i bezpieczny sposób **kontrolować temperaturę** tworzyw sztucznych, farb drukarskich, olejów, asfaltów, części mechanizmów itp. Miernik temperatury posiada **dwa wejścia**. Pomiar możliwy jest dla termopar **K** (zakres temp. od -200 do ok. 1370C) oraz typu **J** (od -200 do ok. 1100C). W komplecie znajdują się **2 sondy typu K**. Obsługa dzięki podświetlanemu **wyświetlaczowi LCD**. Urządzenie posiada opcję **zamiany jednostek** (C/F) oraz **funkcje MAX, MIN, AVG** (wyciąga średnią z 10 pomiarów) oraz **HOLD**.

Cechy produktu:

- Bezpośrednie i szybkie wyniki,
- Pomiar za pomocą termopar typu K,
- Obsługuje dwa kanały do pomiarów z termoparami K / J,
- Duży wyświetlacz LCD,
- Opcje MAX, MIN, AVG, zamiana jednostek C/F,
- Dokonuje pomiarów od -200 do ok. 1370C (-328 do 2498F),
- Bateria do 30 h.

Dane techniczne:

- Nr katalogowy - **10030681**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Producent - **Steinberg Systems**
- Model - **SBS-HT-2CH**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Automatyczne wyłączenie - **Tak**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Zakres temperatury roboczej [C] - **-20 - 60**
- Źródło zasilania - **Bateria 9 V**
- Dokładność pomiaru temperatury - **Typ K -200C±0C (-328F±32F)±(1% z odczytu +2C/3,6F)/0C±1000C (32F±1832F)±(0,5% z odczytu +1C/1,8F)/1000C±1370C (1832F±2498F)±(1% z odczytu +1C/1,8F)**
- Zakres pomiaru temperatury [C] - **Typ K -200C±1370C (-328F±2498F) | Typ J -200C ± 1100C±328F±2012F**
- Temperatura przechowywania [C] - **-20 - 60**
- Wilgotność robocza [%] - **10-90**
- Rozdzielczość - **0.1°C/°F 1000**
- Wilgotność przechowywania - **10-75**
- Żywotność baterii [h] - **Przynajmniej 30 h**

-
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **18 x 7 x 3**
 - - Waga [kg] - **0.2**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **20 x 10 x 5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **0.34**

W zestawie:

- - Anemometr,
- - Bateria 9 V,
- - 2 termopary typu K,
- - Walizka,
- - Instrukcja obsługi.