

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/termometr-miernik-temperatury-przemyslowy-2-kanaly-kjet-lcd-zakres-200-do-1370-c-p-17418.html>



Termometr miernik temperatury przemysłowy 2 kanały K/J/E/T LCD zakres -200 do 1370 C

Cena brutto	120,84 zł
Cena netto	98,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030682
Kod producenta	10030682
Kod EAN	4062859017260
Sku	1013682

Opis produktu

Kod producenta: **10030682**

Termometr cyfrowy 2-kanalowy marki Steinberg Systems jest miernikiem do zastosowań profesjonalnych w fabrykach, warsztatach, na budowach lub w laboratoriach. Pozwala w precyzyjny i bezpieczny sposób **kontrolować temperaturę** tworzyw sztucznych, farb drukarskich, olejów, asfaltów, części mechanizmów itp. Miernik temperatury posiada **dwa wejścia**. Pomiar możliwy jest dla termopar **typu K/J/T/E**. W komplecie znajdują się **2 sondy typu K** (zakres temp. od -200 do ok. 1370C). Obsługa dzięki podświetlanemu **wyświetlaczowi LCD**. Urządzenie posiada opcję **zamiany jednostek** (C/F) oraz **funkcje MAX, MIN, AVG** (wyciąga średnią z 5 pomiarów) oraz **HOLD**. Pamięć umożliwi przechowanie **maks. 99 zapisów**.

Cechy produktu:

- Bezpośrednie i szybkie wyniki,
- 99 zapisów,
- Pomiar za pomocą termopar typu K,
- Obsługuje dwa kanały do pomiarów z termoparami K/J/T/E,
- Duży wyświetlacz LCD,
- Opcje MAX, MIN, AVG, zamiana jednostek C/F,
- Dokonuje pomiarów od -200 do ok. 1370C (-328 do 2498F).

Dane techniczne:

- Nr katalogowy - **10030682**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Producent - **Steinberg Systems**
- Model - **SBS-HT-2CHB**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Automatyczne wyłączenie - **Tak**
- Materiał obudowy - **ABS**
- Zakres temperatury roboczej [C] - **-20 - 60**
- Źródło zasilania - **Bateria 9 V**
- Dokładność pomiaru temperatury - **-200C±0C (-328F±32F): ±(0,5% z odczytu + 2C/3,6F)/0C±1000C (32F±1832F) : ±(0,5% z odczytu + 1C/1,8F)/1000C±1370C (1832F±2498F): ±(0,5% z odczytu + 2C/3,6F)**
- Pojemność pamięci na pomiary - **99**
- Zakres pomiaru temperatury [C] - **Typ K- -200C±1370C (-328F±2498F)**
- Temperatura przechowywania [C] - **-20 - 60**
- Wilgotność robocza [%] - **10-90**
- Rozdzielczość - **0,1C / F 1000**
- Wilgotność przechowywania - **10-75**

-
- - Żywotność baterii [h] - **Przynajmniej 30 h**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **15 x 6 x 3**
 - - Waga [kg] - **0.11**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **18 x 10 x 5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **0.28**

W zestawie:

- - Anemometr,
- - Bateria 9 V,
- - 2 termopary typu K,
- - Walizka,
- - Instrukcja obsługi.