

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/uniwersalna-aktywna-piana-czyszczaco-odtluszczajaca-ecoshine-smart-foam-1l-p-69.html>



Uniwersalna aktywna piana czyszcząco-odtłuszczająca EcoShine Smart Foam 1l

Cena **16,00 zł**

Opis produktu

☑ Produkt oryginalny Eco Shine | ☑ Wysyłka tego samego dnia do 14:00 | ☑ Darmowa dostawa od 170 zł | ☑ 14 dni na zwrot

Eco Shine SMART FOAM 1L – odtłuszczacz w pianie i mgiełce do kuchni, warsztatu i przemysłu

Tłuszcz na okapie, osady olejowe w warsztacie, żółkniące naloty po dymie papierosowym na ścianie — każde z tych zabrudzeń ma inne właściwości i wymaga innego podejścia. **Eco Shine SMART FOAM to jeden preparat który radzi sobie ze wszystkimi.** Dzięki unikalnej formule aktywnej pianki i mgiełki możesz dopasować sposób naniesienia do rodzaju zabrudzenia i powierzchni — bez ryzyka uszkodzenia i bez podrażniania skóry.

SMART FOAM to odtłuszczacz klasy profesjonalnej — stosowany w gastronomii, firmach sprząających, warsztatach i lekkim przemyśle — teraz dostępny w ekonomicznym opakowaniu 1L dla domu i małych firm.

Dlaczego Eco Shine SMART FOAM działa tak skutecznie?

- ✓ **Nieżący dla skóry i powierzchni** — brak kwasów, alkaliów uszkadzających i wodorotlenków. Bezpieczny w codziennym użyciu bez rękawic.
- ✓ **Dwie formy aplikacji** — pianka (zostaje na miejscu, penetruje zabrudzenie na pionowych powierzchniach) i mgiełka (precyzyjne pokrycie większych powierzchni).
- ✓ **Usuwa tłuszcze roślinne i zwierzęce** — kuchnia, okap, blaty, garnki, blachy.
- ✓ **Rozpuszcza oleje mineralne i syntetyczne** — idealne do warsztatu i serwisu.
- ✓ **Radzi sobie ze smarami technicznymi** — części, narzędzia, maszyny, podłogi warsztatowe.
- ✓ **Skuteczny na osady po dymie papierosowym** — żółkniące naloty ze ścian, mebli i okien.
- ✓ **Rozcieńczenie 1:10 do 1:100** — ekonomiczne dostosowanie do stopnia zabrudzenia.

Zastosowania — wyjątkowo szerokie spektrum:

| Gdzie stosować | Co czyści |
|-----------------------------------|--|
| ☑ Kuchnia domowa i gastronomiczna | Blaty, okapy, filtry, kratki wentylacyjne, fronty szafek, garnki, blachy, zatłuszczony kurz na meblach |
| ☑ Osady po dymie papierosowym | Zżółkniące naloty nikotyno-smołowe ze ścian, sufitów, mebli tapicerowanych, okien i parapetów |
| ☑ Warsztat i serwis samochodowy | Zaolejone elementy metalowe, części samochodowe, narzędzia, podłogi z plamami oleju |
| ☑ Lekki przemysł i gastronomia | Maszyny i urządzenia produkcyjne, sprzęt gastronomiczny, blaty robocze w restauracjach |

Jak stosować SMART FOAM — krok po kroku:

Krok 1 — Wybierz formę: Pianka — do pionowych powierzchni i grubych osadów (zostaje na miejscu). Mgiełka — do poziomych blatów i dużych powierzchni.

Krok 2 — Nałóż: Rozpyl piankę lub mgiełkę na powierzchnię z odległości 15–25 cm.

Krok 3 — Odczekaj: 1–5 minut (normalne zabrudzenia) lub do 10 minut (twarde osady).

Krok 4 — Zetrzyj: Przetrzyj ściereczką z mikrofibry, gąbką lub szczotką.

Krok 5 — Splucz: Przy powierzchniach kontaktujących się z żywnością obowiązkowo splucz czystą wodą.

Wskazówka eksperta — przypalony tłuszcz na blachach i rusztach

Nanieś piankę SMART FOAM na blachę lub ruszt, przykryj folią aluminiową na 10–15 minut. Folia zatrzymuje wilgoć i nie pozwala preparatowi wysychać — alkaliczne pH pracuje głębiej i dłużej. Po zdjęciu folii przetrzyj gąbką — tłuszcz spływa praktycznie bez szorowania. Efekt znacznie lepszy niż bez foliowania.

Jak rozcieńczać SMART FOAM?

| Rozcieńczenie | Zastosowanie |
|--------------------------------|--|
| Koncentrat (bez rozcieńczania) | Bardzo silne zabrudzenia: przypalone tłuszcze, grube osady smarów, ściany po paleniu tytoniu |
| 1:10 | Silne zabrudzenia kuchenne: okapy, filtry, blachy, garnki, komora silnika |
| 1:20 - 1:50 | Regularne czyszczenie blatów, mebli, sprzętu AGD, narzędzi warsztatowych |
| 1:100 | Lekkie zabrudzenia powierzchniowe, odświeżanie, czyszczenie prewencyjne |

Dane techniczne:

| | |
|------------------------------|---|
| Marka | Eco Shine |
| Pojemność | 1000 ml (1L) |
| Forma aplikacji | Pianka / mgiełka (dual-function) — przełącznik na głowicy |
| Rodzaj preparatu | Uniwersalny odtłuszczacz alkaliczny |
| pH koncentratu | ok. 10 |
| Rozcieńczanie | 1:10 do 1:100 |
| Działanie na tłuszcze | Roślinne, zwierzęce, mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne |
| Działanie dodatkowe | Osady po dymie papierosowym, smary techniczne |
| Termin trwałości | 24 miesiące |
| Bezpieczeństwo | Nierażący dla skóry — unikać kontaktu z oczami |

Najczęściej zadawane pytania:

Czym różni się pianka od mgiełki w SMART FOAM?

Ten sam preparat, dwa tryby. Pianka: gęsta, zostaje na pionowej powierzchni — idealna do okapów, ścian i grubych osadów. Mgiełka: cienka warstwa na dużej powierzchni — lepsza do blatów i narzędzi. Przełącznik na głowicy rozpylacza pozwala wybrać tryb.

Czy bezpieczny dla lakierowanych szafek kuchennych?

Tak — przy rozcieńczeniu 1:20 lub wyższym i krótkim czasie kontaktu. Nanieś na ściereczkę (nie bezpośrednio na powierzchnię), przetrzyj i natychmiast osusz. Unikaj dłuższego moczenia lakierowanych frontów w stężonym preparacie.

Jak usunąć żółtkniate naloty po dymie papierosowym ze ściany?

Rozcieńcz 1:5 lub stosuj koncentrat na bawełnianą ściereczkę. Nałóż na ścianę, odczekaj 3–5 minut, przetrzyj okrężnymi ruchami. Przy grubych osadach powtórz 2–3 razy. Po czyszczeniu przemyj ścianę wodą i osusz przed malowaniem.

W jakim stężeniu stosować do okapów kuchennych?

Stężony lub rozcieńczony 1:5. Nanieś piankę na filtr i wewnątrz okapu, odczekaj 5–10 minut, szczotkuj gąbką. Filtry siatkowe namoć w roztworze 1:10 przez 15–20 minut i wypłucz. Tłuszcz spływa praktycznie bez szorowania.

Czy SMART FOAM nadaje się do czyszczenia silników samochodowych?

Tak — do zewnętrznego mycia komory silnika (zimny silnik, odłączona bateria). Nanieś rozcieńczenie 1:5 na zatłuszczone elementy, odczekaj 3–5 minut, splucz słabym strumieniem. Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektryką i alternatorami.

Czy mogę stosować w gastronomii przy kontakcie z żywnością?

SMART FOAM jest stosowany w gastronomii do czyszczenia sprzętu i blatów. Przy powierzchniach kontaktujących się z żywnością zawsze dokładnie splucz wodą po zastosowaniu. Nie jest certyfikowanym środkiem do dezynfekcji — służy do odtłuszczenia.

Jak stosować do narzędzi warsztatowych?

Lekko zaoilejone narzędzia: spryskaj mgiełką, odczekaj minutę, wytrzyj ściereczką. Mocno nasmarowane elementy: nanieś piankę lub zanurz w roztworze 1:10 na kilka minut, szczotkuj, wytrzyj do sucha. Po odtłuszczeniu metalu nałóż cienką warstwę oleju ochronnego aby zapobiec korozji.

Ile opakowań 1L zużywa restauracja miesięcznie?

Przy rozcieńczeniu 1:20 z 1L koncentratu robi się 21L gotowego preparatu. Przy codziennym czyszczeniu kuchni restauracyjnej jedno opakowanie 1L starcza na 1–3 miesiące.

Eco Shine SMART FOAM 1L — jeden preparat do każdego tłustego zabrudzenia Kuchnia · Warsztat · Gastronomia · Dym papierosowy · Przemysł lekki ☐ Darmowa dostawa od 170 zł · ☐ Wysyłka tego samego dnia do 14:00 · ☐ 14 dni na zwrot

