

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/urzadzenie-wielofunkcyjne-s-multi-525h-tigmmaplazma-selection-180a-p-9899.html>



Urządzenie wielofunkcyjne S-MULTI 525H TIG+MMA+PLAZMA SELECTION 180A

Cena brutto	1 511,07 zł
Cena netto	1 228,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10020049
Kod producenta	10020049
Kod EAN	4260223024252
Sku	1000227

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MULTI 525H**

Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne niemieckiego producenta Stamos Germany, łączy w sobie możliwości **spawarki TIG/MMA (180 A)** oraz **przecinarki plazmowej (40 A)**. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, **sprzęt jest wytrzymały, a także gwarantuje precyzyjną pracę**. Wykorzystanie technologii inwertorowej V-MOSFET pozwala na osiągnięcie **wydajności na poziomie 93%**, a także **zapobiega przepaleniu się tranzystorów** z powodu wysokiego napięcia. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwiło również **zachowanie niewielkich rozmiarów urządzenia**. Ułatwia to przenoszenie sprzętu w razie potrzeby.

Cechy produktu:

- **- Wszechstronność** - urządzenie jest przystosowane do spawania metodą TIG oraz MMA, a także ma funkcję cięcia strumieniem plazmy,
- **- Użyteczność** - zastosowanie wielu funkcji: 2T/4T, Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF), Wypływ gazu po spawaniu, Hot Start, Arc Force, Anti Stick,
- **- Nowoczesność** - nowoczesna technologia inwertorowa MOSFET zapewnia wydajność pracy sięgającej 93% oraz chroni tranzystory przed przepaleniem,
- **- Wygoda** - długie 4-metrowe przewody umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz zapewniają komfort pracy,
- **- Mobilność** - niewielka waga i wymiary oraz wygodna rączka pozwalają na łatwe przenoszenie urządzenia,
- **- Intuicyjność** - wyświetlacz LED duże pokrętła umożliwiają sprawne ustalenie odpowiedniej wartości prądu spawania lub cięcia,
- **- Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem, wbudowany wentylator odpowiedzialny za chłodzenie, obudowa o stopniu ochrony IP20s
- **- Bogaty zestaw** - tulejki TIG 1,6, 2,0, 2,4 mm, korpus tulejki TIG, dysza gazowa 4, 5, 6 mm, elektroda wolframowa 1,6 mm, długi kapturek, krótki kapturek, regulator ciśnienia, manometr, dysze osłonowe, końcówka, pierścień zawirowujący, tulejka plazmy, elektroda plazmowa, torba na akcesoria.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MULTI525H**
- - Nr katalogowy - **2049**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie/częstotliwość - **230 V, 1 faza/50 Hz**
- - Funkcje - **Spawanie TIG, MMA, cięcie plazmowe**
- - Wejściowy prąd znamionowy - **20 A**
- - Maksymalny prąd wejściowy - **28 A**
- - Wejściowa moc znamionowa - **4,4 kVA**

-
- - Maksymalna moc wejściowa - **6,2 kVA**
 - - Napięcie bez obciążenia - **56 V (TIG/MMA) / 230 V (Plazma)**
 - - Prąd spawania (TIG/MMA) - **10-180 A**
 - - Prąd cięcia - **0-40 A**
 - - Cykl pracy - **60%**
 - - Prąd cięcia w cyklu pracy 60% - **180 A (TIG/MMA) / 40 A (Plazma)**
 - - Prąd cięcia w cyklu pracy 100% - **139,4 A (TIG/MMA) / 34 A (Plazma)**
 - - Hot Start - **Tak**
 - - Wentylacja - **Wentylatory**
 - - Chłodzenie uchwytu - **Gaz**
 - - Wydajność - **pow. 0,85%**
 - - Uchwyt TIG - **4 m**
 - - Przewód MMA - **3 m**
 - - Długość przewodu uziemiającego - **3 m**
 - - Długość uchwytu do cięcia - **4 m**
 - - Długość węża powietrza - **4 m**
 - - Maksymalna grubość cięcia - **12 mm**
 - - Szerokość cięcia - **1,2 mm**
 - - Wymagany przepływ powietrza - **170 l/min**
 - - Ciśnienie powietrza - **4,5 bar**
 - - Zakres średnicy elektrody - **1-3,2 mm (TIG) / 1,6-4 mm (MMA)**
 - - Grubość spawalna - **1-8 mm (TIG) / 1,5-9 mm (MMA)**
 - - Klasa izolacji - **F**
 - - Stopień ochrony IP - **IP20s**
 - - Zgodność z normami - **EN 60974-1 / EN 60974-10**
 - - Deklaracja zgodności - **CE**
 - - Wymiary (DxSxW) - **50 x 37 x 22 cm**
 - - Waga - **18 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **59 x 45 x 44 cm**
 - - Waga wysyłki - **21,3 kg**

W zestawie:

- - Urządzenie wielofunkcyjne S-MULTI 525H
- - Przewód z uchwytem TIG 4 m
- - Przewód spawalniczy MMA z uchwytem na elektrodę 4 m
- - Przewód uziemiający z zaciskiem 4 m
- - Palnik plazmowy 4 m
- - Przewód gazowy 4 m
- - Tulejki TIG 1,6, 2,0, 2,4 mm
- - Korpus tulejki TIG
- - Dysza gazowa 4, 5, 6 mm (3 szt.)
- - Elektroda wolframowa 1,6 mm (3 szt.)
- - Długi kapturek
- - Krótki kapturek
- - Regulator ciśnienia
- - Manometr
- - Dysze osłonowe (2 szt.)
- - Końcówka (2 szt.)
- - Pierścień zawirowujący (2 szt.)
- - Tulejka plazmy (2 szt.)
- - Elektroda plazmowa (2 szt.)
- - Torba na akcesoria
- - Instrukcja PL