

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-400-do-400kg-p-9965.html>

## Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 400 do 400kg



Cena brutto	<b>443,56 zł</b>
Cena netto	<b>360,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10060010</b>
Kod producenta	<b>10060010</b>
Kod EAN	<b>4260223022388</b>
Sku	<b>1000380</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **PROLIFTOR 400** Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta **MSW**. Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium. Nowoczesny silnik zastosowany do wciągarki posiada mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę. Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali lub magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują w zestawie z urządzeniem. Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do dokładnego układania liny. Na bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem. Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii. Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamoskrętna – specjalny sposób produkcji liny zabezpieczający ją przed skręcaniem się podczas pracy. W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zbloca podwajającego siłę udźwigu. Kasetka sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki. Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciw-zerwaniową i ma długość 135cm. Dźwиг linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

#### Parametry techniczne:

- Model - **PROLIFTOR 400**
- Nr katalogowy - **6010**
- Stan artykułu - **Nowy**

#### Bez zbloca / Ze zbloccem

- Nośność - **200 kg / 400 kg**
- Maks. wydajność podnoszenia - **12 m / 6 m**
- Prędkość podnoszenia - **10m/min. / 5m/min.**
- Długość liny - **12 m**
- Średnica liny - **3,8 mm**
- Odporność liny na zrywanie - **> 1100 kg**
- Czas przerwy w pracy - **53-20% 10 min.**
- Napięcie zasilania z sieci - **230 V**
- Moc silnika - **P1 950W**
- Wymiary (DxSxW) - **43 x 21,5 x 15 cm**
- Waga - **16,1 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **49 x 17 x 29 cm**
- Waga wysyłki - **17,5 kg**

#### W zestawie:

- 
- - Wciągarka linowa
  - - Przewodowy pilot sterujący
  - - Obejma - mocowanie do profilu lub ramienia wychylnego
  - - Zblocze z hakiem
  - - Hak obciążeniowy
  - - Stalowa lina o długości 12 m
  - - Instrukcja PL
  - - **NIE MA** ramienia wychylnego - do dokupienia osobno w naszym sklepie