

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-600-do-600kg-p-9961.html>

Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 600 do 600kg



Cena brutto	501,46 zł
Cena netto	407,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10060006
Kod producenta	10060006
Kod EAN	4260223022951
Sku	1000376

Opis produktu

Nazwa producenta: **PROLIFTOR 600** Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta **MSW**. Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium. Nowoczesny silnik zastosowany do wciągarki posiada mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę. Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali lub magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują w zestawie z urządzeniem. Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do dokładnego układania liny. Na bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem. Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii. Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamoskrętna – specjalny sposób produkcji liny zabezpieczający ją przed skręcaniem się podczas pracy. W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zblocza podwajającego siłę udźwigu. Kasetka sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki. Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciwzerwaniową i ma długość 135cm. Dźwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

Parametry techniczne:

- - Model - **PROLIFTOR 600**
- - Nr katalogowy - **6006**
- - Stan - **Nowy**
- - Nośność - **300 kg / 600 kg (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Wysokość podnoszenia - **12 m / 6 m (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Prędkość podnoszenia - **10 m/min / 5 m/min (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Długość liny - **12 m**
- - Średnica liny - **4,5 mm**
- - Odporność na przerwanie przewodu - **> 1600 kg**
- - Cykl pracy - **S3-20% 10 min**
- - Napięcie główne - **230V- 50Hz**
- - Wydajność silnika - **P1 1200W**
- - Wymiary (DxSxW) - **43 x 21,5 x 15 cm**
- - Waga - **17,7 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **47 x 17 x 28 cm**
- - Waga wysyłki - **18,6 kg**

W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Pilot z przewodem

-
- - Uchwyty – 2 szt.
 - - Zestaw śrub
 - - Zblocze
 - - Instrukcja PL
 - - **NIE MA** ramienia wychylnego – do dokupienia osobno w naszym sklepie