

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/wyciagarka-linowa-wciagarka-proliftor-600-do-600kg-p-9961.html>

## Wyciągarka linowa wciągarka PROLIFTOR 600 do 600kg



Cena brutto	<b>501,46 zł</b>
Cena netto	<b>407,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10060006</b>
Kod producenta	<b>10060006</b>
Kod EAN	<b>4260223022951</b>
Sku	<b>1000376</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **PROLIFTOR 600** Profesjonalna wciągarka linowa z silnikiem elektrycznym niemieckiego producenta **MSW**. Dźwig magazynowy charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją, znakomitymi parametrami, łatwością montażu i obsługi oraz bezpieczeństwem użytkowania. Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali, malowanej proszkowo. Korpus silnika wykonany jest z prasowanego ciśnieniowo aluminium. Nowoczesny silnik zastosowany do wciągarki posiada mechanizm magnetyczny z funkcją zatrzymywania umożliwiającą natychmiastowe zahamowanie wciągarki, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjną i niezawodną obsługę. Wciągarkę można zamontować do ramienia wychylnego lub do konstrukcji nośnej hali lub magazynu. Do zamocowania urządzenia służą dwie stalowe obejmy, które znajdują w zestawie z urządzeniem. Bęben do zwijania liny wykonany jest ze stali i posiada prowadnice do dokładnego układania liny. Na bębnie nawijającym linę zamontowany jest hamulec krańcowy, który zabezpiecza urządzenie i linę przed nadmiernym zwinięciem. Kolejnym zabezpieczeniem dźwigu suwnicowego jest mechanizm zabezpieczający bęben przed nadmiernym przeciążeniem oraz blokujący linę w przypadku przerwy w dostawie energii. Lina zamontowana w urządzeniu wykonana jest z wytrzymałej, nierdzewnej stali. Jest to lina niesamoskrętna – specjalny sposób produkcji liny zabezpieczający ją przed skręcaniem się podczas pracy. W korpusie urządzenia znajduje się miejsce do zamocowania liny w przypadku użycia zblocza podwajającego siłę udźwigu. Kasetka sterownicza – zintegrowany pilot przewodowy – wyposażona jest w przycisk sterowania wciągarką oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całe sterowanie może odbywać się przy użyciu jednej ręki. Przewód sterowania jest dodatkowo zabezpieczony linką przeciwzerwaniową i ma długość 135cm. Dźwig linowy zamontowany na ramieniu wychylnym doskonale sprawdzi się w magazynach, halach produkcyjnych, hangarach, na rampach załadunkowych, w warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam gdzie wymagany jest sprawdzony i bezpieczny sprzęt przeznaczony do najcięższych zadań.

#### Parametry techniczne:

- - Model - **PROLIFTOR 600**
- - Nr katalogowy - **6006**
- - Stan - **Nowy**
- - Nośność - **300 kg / 600 kg (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Wysokość podnoszenia - **12 m / 6 m (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Prędkość podnoszenia - **10 m/min / 5 m/min (Bez zblocza/ze zbloczem)**
- - Długość liny - **12 m**
- - Średnica liny - **4,5 mm**
- - Odporność na przerwanie przewodu - **> 1600 kg**
- - Cykl pracy - **S3-20% 10 min**
- - Napięcie główne - **230V- 50Hz**
- - Wydajność silnika - **P1 1200W**
- - Wymiary (DxSxW) - **43 x 21,5 x 15 cm**
- - Waga - **17,7 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **47 x 17 x 28 cm**
- - Waga wysyłki - **18,6 kg**

#### W zestawie:

- - Wciągarka linowa
- - Pilot z przewodem

- 
- - Uchwyty – 2 szt.
  - - Zestaw śrub
  - - Zblocze
  - - Instrukcja PL
  - - **NIE MA** ramienia wychylnego – do dokupienia osobno w naszym sklepie