

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zlewarka-odsysarka-pneumatyczna-do-oleju-0-3-bar-70-l-p-18640.html>

Zlewarka odsysarka pneumatyczna do oleju 0-3 bar 70 l

Cena brutto	681,34 zł
Cena netto	553,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10061616
Kod producenta	10061616
Kod EAN	4062859024657
Sku	1014999

Opis produktu

Kod producenta: **10061616**

Zlewarka do oleju marki MSW sprawdzi się w warsztatach samochodowych serwisach czy hobbystycznych garażach. Urządzenie posiada zbiornik o pojemności **70 l**. Szybkość przepływu wynosi **3 l/min**. Każda wymiana oleju jest szybka i wydajna. Regulowana wysokość w zakresie **1316 mm** pozwala dostosować urządzenie do szerokiej gamy typów i rozmiarów silników. Konstrukcję wykonano z solidnych materiałów, **stali, PVC, PU, PC**. Cztery kółka skrętne o średnicy 75 x 25 mm zapewniają mobilność sprzętu. Temperatura robocza oleju dla urządzenia wynosi **40-60C** przy ciśnieniu tłoczenia maksymalnie **0-3 bar**.

Cechy produktu:

- Idealna do szybkiej wymiany oleju,
- Do zastosowania w warsztatach,
- Wykonana z wysokiej jakości materiałów,
- Łatwa obsługa urządzenia.

Parametry techniczne:

- Model - **MSW-OBG80B**
- Nr katalogowy - **10061616**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Przepływ [l/min] - **3**
- Pojemność szkła [l] - **10**
- Długość węża [m] - **1,5**
- Materiał - **Stal + PVC + PU + PC**
- Stopień próżni [bar] - **0,2 - 0,8**
- Pojemność zbiornika oleju [l] - **10**
- Średnica kółek [mm] - **75 x 25**
- Liczba kółek [szt.] - **4**
- Regulacja wysokości [mm] - **1316**
- Maksymalne ciśnienie zasilania [bar] - **0 - 3**
- Średnica miski [mm] - **362**
- Temperatura robocza pompowanego oleju [C] - **40 - 60**
- Pojemność zbiornika kontrolnego [l] - **70**
- Ciśnieniomierz - **Tak**
- Zawór bezpieczeństwa - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **71 x 38 x 119**
- Waga [kg] - **19,12**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **75 x 70,8 x 135,5**
- Waga wysyłki [kg] - **22,12**

W zestawie:

- - Zlewarka do oleju MSW-OBG80B:
- - Zbiornik oleju
- - Miska
- - Przewód przyłączeniowy oleju z zaworem kulowym
- - Osłona rury ssącej, L = 425 mm
- - Uchwyt
- - 4 koła uniwersalne (Ø75 x 25 mm)
- - Rura spustowa oleju z zaworem i kolankiem rurowym
- - Pokrętło
- - Kubek na resztki płynu
- - Taśma uszczelniająca
- - 4 nakrętki M12
- - 4 śruby z łbem sześciokątnym M6 z czterema podkładkami
- - 6 rur ssących - SS: Ø8/6 mm, PA: Ø8/6/6/5 mm
- - Kubek z pleksi
- - Rura ssąca z drutem stalowym i zaworem
- - Manometr
- - Instrukcja obsługi