

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękcacz-oczyszczacz-wody-z-filtrem-2w1-2-4-osoby-4-l-zywicy-18-w-p-17522.html>



## Zmiękcacz oczyszczacz wody z filtrem 2w1 2-4 osoby 4 l żywicy 18 W

Cena brutto	<b>1 397,17 zł</b>
Cena netto	<b>1 135,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10250511</b>
Kod producenta	<b>10250511</b>
Kod EAN	<b>4062859012401</b>
Sku	<b>1013795</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10250511**

**Zmiękcacz wody** marki Uniprodo sprawdzi się m.in. w restauracjach, barach, hotelach. Nadaje się również do użytku domowego. Woda wstępnie uzdatniona oraz zmiękczona to zasługa podwójnych wylotów. **Tylko filtrowana lub odwapniona woda** może być używana przez oddzielne przyłącza. Kompaktowa konstrukcja nadaje się **do zainstalowania pod zlewem**. Pracę zmiękczacza wody można kontrolować dzięki **wyświetlaczowi LED**. **Dotykowy panel** ułatwia obsługę. Funkcja blokady zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. **Automatyczny zawór ASFU2-C** ze wbudowanym procesorem i **elektronicznym wodomierzem** monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji (22 min)**. Zarówno zmiękczenie, jak i regeneracja odbywają się **automatycznie**. Należy uzupełniać sól do regeneracji żywicy. Woda nienadająca się do użytku jest wprowadzana do kanalizacji odpowiednim przyłączem.

#### Cechy produktu:

- - **Filtr do wody i zmiękcacz wody w jednym**,
- - Idealny dla gospodarstw domowych i firm do 2-4 osób,
- - Można zamontować pod zlewem,
- - Dotykowy wyświetlacz LED,
- - Przepływ maks. mniej niż 1 m<sup>3</sup>/h,
- - Ciśnienie robocze 0,10 - 0,45 MPa,
- - Żywica 4 l,
- - Pojemnik na sól 3,5 kg.

#### Dane techniczne:

- - Nr katalogowy - **10250511**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Producent - **Uniprodo**
- - Wyświetlacz - **230**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wielkość wylotu - **1/2"**
- - Wymagane podłączenie do kanalizacji - **Tak**
- - Rozmiar rury centralnej - **282mm**
- - Pojemność przy 20dH [l] - **450**
- - Maks. magazyn soli [kg] - **3.5**
- - Zużycie soli na regenerację [kg] - **0,72**
- - Czas regeneracji [min] - **22**
- - Utrata ciśnienia [%] - **20**
- - Zakres temperatury pracy [C] - **5-38**
- - Materiał obudowy - **ABS**
- - Moc [W] - **18**

- 
- - Źródło zasilania - **Adapter: 12 V**
  - - Zakres ciśnienia roboczego [MPa] - **0,10-0,45**
  - - Nadaje się dla - **2-4 osób**
  - - Długość kabla [m] - **1,5**
  - - Zalecane maksymalne natężenie przepływu [m<sup>3</sup>/h] - **Mniej niż 1**
  - - Wielkość odpływu - **Ø13 mm**
  - - Typ głowicy - **Zawór uniwersalny ASFU2-C z filtrem zmiękczającym**
  - - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, z użyciem specjalnej soli**
  - - Napięcie [V] - **220 V / 110 V**
  - - Przepływ wody - **1,0 T/H**
  - - Ciśnienie robocze [MPa] - **0,15-0,5**
  - - Pojemność przy 10dH [l] - **900**
  - - Objętość zbiornika żywicy [l] - **4**
  - - Wielkość wlotu [mm] - **1/2"**
  - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **46.5 x 19.5 x 46.5**
  - - Waga [kg] - **17.5**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **51 x 30 x 56**
  - - Waga wysyłki [kg] - **19.2**

**W zestawie:**

- - Zmiękczacz wody,
- - Wąż zbrojony - 3 szt.,
- - Instrukcja obsługi.