Dane aktualne na dzień: 07-02-2026 02:48

Link do produktu: https://mamywszystko.net/zmiekczacz-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-30-l-33-w-lcd-p-15427.html

Zmiękczacz odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 30 l 3.3 W LCD

Cena brutto	**2 608,51 zł**
Cena netto	**2 120,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10250402**
Kod producenta	**10250402**
Kod EAN	**4062859978837**
Sku	**1011292**

Opis produktu

Kod producenta: **10250402**
Zmiękczacz wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **2,1 - 4,0 m3/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa**; **1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 30 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **soli**, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **4800 l wody**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.
Cechy produktu:

- - Automatyczny zawór zmiękczający,
- - Zbiornik żywicy **30 l**,
- - Przepływ wody **2,1-4,0 m3/h**,
- - Panel **LCD**,
- - System odpływu wody do kanalizacji.

Parametry techniczne:

- - Model - **UNI_WATERSOFTENER_3500**
- - Nr katalogowy - **10250402**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- - Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- - Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- - Typ zaworu - **Automatyczny zawór zmiękczający**
- - Materiał obudowy - **Plastik**
- - Przystosowane dla - **8 - 20 osób**
- - Objętość żywicy - **30 l**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Rozmiar wlotu - **1**
- - Rozmiar wylotu - **1**
- - Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- - Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- - Centralny rozmiar rury - **35**
- - Przepływ wody - **2,1 - 4,0 m3/h**
- - Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**

- - Czas regeneracji - **92 min**
- - Zużycie soli podczas regeneracji - **3,9 kg**
- - Zalecany przepływ maksymalny - **3,5 m^3/h**
- - Wydajność przy 10dH - **11400 l**
- - Wydajność przy 20dH - **5500 l**
- - Maks. zapas soli - **30 kg**
- - Spadek ciśnienia - **5%**
- - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39C**
- - Przewód zasilania - **1,5 m**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **53 x 37 x 82 cm**
- - Waga - **40 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **55 x 40 x 91 cm**
- - Waga wysyłki - **47,1 kg**

W zestawie:

- - Zmiękczacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.