

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękczac-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-30-l-33-w-lcd-p-15427.html>



Zmiękczac odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 30 l 3.3 W LCD

Cena brutto	2 637,58 zł
Cena netto	2 144,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10250402
Kod producenta	10250402
Kod EAN	4062859978837
Sku	1011292

Opis produktu

Kod producenta: **10250402**

Zmiękczac wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **2,1 - 4,0 m³/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 30 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**i, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **4800 l wody**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękczający,
- Zbiornik żywicy **30 l**,
- Przepływ wody **2,1-4,0 m³/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

Parametry techniczne:

- Model - **UNI_WATERSOFTENER_3500**
- Nr katalogowy - **10250402**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny zawór zmiękczający**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **8 - 20 osób**
- Objętość żywicy - **30 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1**
- Rozmiar wylotu - **1**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **2,1 - 4,0 m³/h**
- Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**
- Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**

-
- - Czas regeneracji - **92 min**
 - - Zużycie soli podczas regeneracji - **3,9 kg**
 - - Zalecany przepływ maksymalny - **3,5 m³/h**
 - - Wydajność przy 10dH - **11400 l**
 - - Wydajność przy 20dH - **5500 l**
 - - Maks. zapas soli - **30 kg**
 - - Spadek ciśnienia - **5%**
 - - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39C**
 - - Przewód zasilania - **1,5 m**
 - - Instrukcja obsługi - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **53 x 37 x 82 cm**
 - - Waga - **40 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **55 x 40 x 91 cm**
 - - Waga wysyłki - **47,1 kg**

W zestawie:

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.