

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękcacz-odkamieniacz-do-wody-z-automatycznym-zaworem-5-l-33-w-lcd-p-15426.html>



## Zmiękcacz odkamieniacz do wody z automatycznym zaworem 5 l 3.3 W LCD

Cena brutto	<b>1 690,81 zł</b>
Cena netto	<b>1 374,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>10250401</b>
Kod producenta	<b>10250401</b>
Kod EAN	<b>4062859978820</b>
Sku	<b>1011291</b>

### Opis produktu

Kod producenta: **10250401**

**Zmiękcacz wody** marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **1,7 - 3,1 m<sup>3</sup>/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 5 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości o **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **800 l wody**. Odnowianie złoża jonowymiennego przeprowadzane jest na jeden z dwóch sposobów: **tryb objętościowy** uruchamia się, gdy przepłynie **konkretna ilość wody**, z kolei **tryb czasowy** rozpoczyna regenerację po upływie **określonej liczbie dni**. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

#### Cechy produktu:

- Automatyczny zawór zmiękcający,
- Zbiornik żywicy **5 l**,
- Przepływ wody **1,7-3,1 m<sup>3</sup>/h**,
- Panel **LCD**,
- System odpływu wody do kanalizacji.

#### Parametry techniczne:

- Model - **UNI\_WATERSOFTENER\_500**
- Nr katalogowy - **10250401**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240 V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **Automatyczny zawór zmiękcający**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **1 - 4 osób**
- Objętość żywicy - **5 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **1**
- Rozmiar wylotu - **1**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **1,7 - 3,1 m<sup>3</sup>/h**
- Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 Mpa (1,5 - 5,0 bar)**

- 
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**
  - - Czas regeneracji - **22 min**
  - - Zużycie soli podczas regeneracji - **0,66 kg**
  - - Zalecany przepływ maksymalny - **1 m<sup>3</sup>/h**
  - - Wydajność przy 10dH - **1900 l**
  - - Wydajność przy 20dH - **900 l**
  - - Maks. zapas soli - **10 kg**
  - - Spadek ciśnienia - **5%**
  - - Zakres temperatury roboczej - **1 - 39C**
  - - Przewód zasilania - **1,5 m**
  - - Instrukcja obsługi - **Tak**
  - - Wymiary (DxSxW) - **22,5 x 52,5 x 50,5 cm**
  - - Waga - **9,7 kg**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **53,5 x 29,5 x 64 cm**
  - - Waga wysyłki - **14,5 kg**

**W zestawie:**

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.