

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękczac-odkamieniacz-do-wody-zawor-asd2-25-l-33-w-lcd-p-15422.html>



Zmiękczac odkamieniacz do wody zawór ASD2 25 l 3.3 W LCD

Cena brutto	2 587,42 zł
Cena netto	2 103,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10250397
Kod producenta	10250397
Kod EAN	4062859978783
Sku	1011287

Opis produktu

Kod producenta: **10250397**

Zmiękczac wody marki Uniprodo zaopatrzony jest w wysokiej klasy **automatyczny zawór ASD2** z wbudowanym procesorem i elektronicznym wodomierzem, który monitoruje przepływ wody, dostosowując odpowiednio **proces regeneracji**. Przepływ wody w zakresie **1,4 - 2,7 m³/h**, ciśnienie robocze **0,15 - 0,5 Mpa; 1,5 - 5,0 bar**, zbiornik na żywicę jonowymienną o **pojemności 25 l**. Produkt podłączysz zarówno przy głównym zaworze lub ujęciu wody, jak i konkretnym urządzeniu. Urządzenie dysponuje panelem z wyświetlaczem **LCD**. Funkcja blokady zabezpiecza przed przypadkowym przełączeniem parametrów. Do regeneracji złoża jonowymiennego używa się **sol**i, którą trzeba regularnie dosypywać. Przy twardości **50 ppm** należy ją uzupełniać po każdorazowym przepłynięciu **4000 l wody**. Odnawianie złoża jonowymiennego przeprowadzane jest na jeden z dwóch sposobów: **tryb objętościowy** uruchamia się, gdy przepłynie konkretna ilość wody, z kolei **tryb czasowy** rozpoczyna regenerację po upływie określonej liczbie dni. Pobór mocy przy regeneracji żywicy wynosi **3,3 W**. W pozostałym czasie moc pobierana jest jedynie dla wyświetlacza, a jej wartość **to 1 W**.

Cechy produktu:

- Automatyczny **zawór zmięczający ASD2**,
- Dwa tryby regeneracji - **objętościowy** lub **czasowy**,
- Zbiornik żywicy **25 l**,
- Przepływ wody **1,4-2,7 m³/h**,
- Panel **LCD**.

Parametry techniczne:

- Model - **UNI_WATERSOFTENER_2500A**
- Nr katalogowy - **10250397**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilacz - **Adapter przełączający 12 V 1500 mA**
- Napięcie - **100-240V ~ 50/60 Hz**
- Moc - **Podczas regeneracji: 3,3 W**
- Typ zaworu - **ASD2**
- Materiał obudowy - **Plastik**
- Przystosowane dla - **4 - 12 osób**
- Objętość żywicy - **25 l**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rozmiar wlotu - **3/4**
- Rozmiar wylotu - **3/4**
- Rozmiar odpływu - **Ø12 mm**
- Przyłącze spustowe (kanalizacja) - **Tak**
- Centralny rozmiar rury - **35**
- Przepływ wody - **1,4 - 2,7 m³/h**
- Ciśnienie robocze - **0,15 - 0,5 MPa**

-
- - Regeneracja żywicy - **Automatyczna, za pomocą specjalnej soli**
 - - Czas regeneracji - **92 min**
 - - Zużycie soli podczas regeneracji - **3,3 kg**
 - - Zalecany przepływ maksymalny - **2,5 m³/h**
 - - Wydajność przy 10dH - **9000 l**
 - - Wydajność przy 20dH - **4600 l**
 - - Maks. zapas soli - **30 kg**
 - - Spadek ciśnienia - **5%**
 - - Zakres temperatury roboczej - **5 - 48C**
 - - Przewód zasilania - **1,5 m**
 - - Instrukcja obsługi - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) - **30,5 x 50 x 111 cm**
 - - Waga - **35 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 36 x 120 cm**
 - - Waga wysyłki - **42,85 kg**

W zestawie:

- - Zmiękcacz wody,
- - Akcesoria,
- - Instrukcja obsługi.