

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękczac-z-uzdatniacz-do-wody-automatyczny-230v-hendi-230459-p-13644.html>



Zmiękczac uzdatniacz do wody automatyczny 230V Hendi 230459

Cena brutto	1 335,51 zł
Cena netto	1 085,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	230459
Kod producenta	230459
Kod EAN	8711369230459
SKU	1008573

Opis produktu

Numer producenta: **Hendi 230459**

Profesjonalny zmiękczac wody, w którym proces regeneracji złoża przy użyciu solanki jest inicjowany automatycznie. Prezentowane urządzenie będzie idealnym rozwiązaniem dla branży przemysłu spożywczego, przyczyniając się do wydłużenia żywotności urządzeń gastronomicznych.

Cechy produktu: - Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki jest inicjowany automatycznie- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady- Waga: 7,7 kg- Stosowanie zmiękczaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych- W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego - Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwi ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb- Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.

Parametry - Obudowa w kolorze granatowym- Średnica przyłącza wody $\frac{3}{4}$ - Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar- Temperatura otoczenia pracy: 5 - 38°C- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C- Czas regeneracji: 37 min- Wydajność dla 10dH - 1200 l- Ilość złoża 4,0 l- Zbiornik regeneracyjny: 8 kg- Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min- Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg

Zakres dostawy:- zmiękczac do wody- instrukcja PL