

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/zmiękczac-z-uzdatniacz-do-wody-z-by-passem-8lh-hendi-230350-p-13645.html>

Zmiękczac uzdatniacz do wody z By-Passem 8l/h Hendi 230350

Cena brutto	532,05 zł
Cena netto	432,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	230350
Kod producenta	230350
Kod EAN	8711369230350
Sku	1008574

Opis produktu

Numer producenta: **Hendi 230350**

ZMIĘKCZACZE DO WODY Z BY-PASSEMZmiękczenie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem, jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy. Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy wyczerpie się, należy wywołać proces regeneracji, podczas którego złożo jest poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej. Zmiękczac do wody może być zainstalowany wszędzie tam, gdzie temperatura wody jest niższa niż 45C, a ciśnienie wejściowe wody nie przekracza 2 bar. Do regeneracji stosować wyłącznie sól niejodowaną- Wyłącznie do wody pitnej- Odpowiednie do zmiękczenia wody do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu- Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie nadają się do zastosowania w barach i restauracjach- Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości, gwarantuje bezawaryjne działanie urządzeń przez wiele lat- Optymalne ciśnienie robocze wody: 1-2 bar- Podczas regeneracji można korzystać z urządzenia do niego podłączonego, ale podawana do urządzenia woda nie jest zmiękczona. Maksymalne/minimalne ciśnienie wody: od 1 do 8 bar. Przepływ nominalny: 800 l/h. Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C. Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C. Rozmiar przyłącza: 3/8.

Parametry: Wydajność filtra (20F/30F/40F) 1680/1120/840 Waga [kg] 1 Pojemność 8 l / 5,6 kg Wymiary ø185x(H)400

Zakres dostawy:- zmiękczac do wody- instrukcja PL